


Systemeblad

remmers



Injectie tegen
opstijgend vocht met
Humabloc® Plus



SYSTEMVERWERKING




BOORGATEN

Boor horizontaal gaten met een onderlinge afstand van 12 cm en een diameter van 14 mm.



DICHTZETTEN BOORGATEN

Smeer na beëindiging van de injectie de boorgaten dicht met WP DS Levell.




REINIGEN BOORGATEN

Boorgaten stofvrij maken met perslucht of stofzuiger.



OPTIONEEL: BIJKOMENDE MAATREGELEN

Zet een verticale afdichting op met WP DS Levell, minstens 30 cm boven de boorgatenzone.



INJECTEREN

Injecteer de werkzame stof Humabloc® Plus met de Gloria® 405/410 T Profiline of injectieset in de boorgaten.

OPMERKING:

De QR-codes verwijzen naar een verwerkingsvideo en het geldende technisch merkbild. Voor aanvullende vragen kan u terecht bij uw handelspartner.

Verwerkingsvideo



Technisch merkbild



Toegepaste producten

INJECTEREN



Humabloc® Plus

Verbruikstabel in technisch
merkbld

Art. nr. 080059

DICHTZETTEN BOORGATEN



WP DS Levell

Verbruik: 1,7 kg/m²/mm
laagdikte

Art. nr. 0426

GEREEDSCHAP



Injectieset

Art. nr. 4195

GEREEDSCHAP



Gloriapomp

Art. nr. 4667

GEREEDSCHAP



Blokkwast

Art. nr. 4517