



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

<b>für das Produkt</b>	iQ M universal
<b>Nr.</b>	GBI-P 140
<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	0211
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Mörtel nach Eignungsprüfung mit einer Trockenrohddichte des Festmörtels $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
<b>Hersteller</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)
<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	<b>System 4</b> (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung) <b>System 4</b> (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 998-1: 2017-02
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	Nicht relevant

**Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse:	A1		
Haftzugfestigkeit	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme	$W_c 0$		
Wasserdampfdurchlässigkeit ( $\mu$ ):	8	System 4	EN 998-1:2017-02
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$ ):	0,47 W/(m*K)		
Gefährliche Substanzen:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**  
F & E Bautenschutz I

i.V. Dr. Magnus Greiwe  
(Abteilungsleiter)

i.A. Maren Jeske-Marquardt  
(Entwicklerin)

Lönningen, 2025-01-30