



## Ekspluatacinių savybių deklaracija

pagal (ES) reglamento Nr. 305/2011 III priedą,  
iš dalies pakeistą Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014

## Atitikties deklaracija

pagal Normatyvinius aktus (UK) Nr. 465 (2019 m.) ir Nr. 1359 (2020 m.)

Produktas	SP Top Q2
Nr.	GBI-P 42-4
Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	0408
Naudojimo paskirtis (-ys)	Skiedinys, atlikus tinkamumo bandymą, be specialiųjų savybių
Gamintojas	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)  <b>Platintojas pagal UKCA ženklavimo reikalavimus:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	<b>4 sistema</b> (naudojant viduje ir išorėje, sienų, atramų, pertvarų ir lubų apdailai) <b>4 sistema</b> (degumo vertinimui)
Darnusis standartas	EN 998-1: 2017-02
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)	Netaikoma

### Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė savybė	Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumo ugniai klasė:	A1	4 sistema	EN 998-1: 2017-02
Tempiamasis stipris:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (lūžio modelis B)		
Vandens sugertis:	W1		
Pralaidumas vandens garams ( $\mu$ ):	$\leq 25$		
Šilumos laidumas ( $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ ) kai P = 50 %	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ (standarto EN 1745 lentelės vertė)		
Šilumos laidumas ( $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ ) kai P = 90 %	$\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ (standarto EN 1745 lentelės vertė)		
Ilgamžiškumas (atsparumas šalčiui):	atsparus, kai naudojamas pagal techninį aprašą		
Pavojingosios medžiagos:	NPD		



Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ir Normatyvinių aktų (UK) Nr. 465 (2019 m.) ir Nr. 1359 (2020 m.) reikalavimus. Ji išduota pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu ir už gamintoją pasirašė

**Remmers GmbH**

IV statinių apsaugos tyrimų ir plėtos skyrius

.....  
Dr. Magnus Greiwe (pagal įgaliojimą)  
(skyriaus vadovas)

.....  
Peter Murawski (bendrovės vardu)  
(kūrėjas)

**Ekspluatacinių savybių deklaracija buvo parengta elektroniniu būdu, todėl galioja be parašo**

Löningen, 2024-09-12