

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą,
iš dalies pakeistą Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014

Produktas
„DS Protect“

Nr. **GBI F 019-3**

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

0823

Naudojimo paskirtis (-ys):

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosis savybės naudojant drenažo sistemose, numatytoji taikymo sritis D + F

Gamintojas:

**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D - 49624 Lėningenas, Vokietija**

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

2+ sistema

Darnasis standartas:

EN 13252:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

**Kiwa GmbH
Padalinys TBU Greven
Identifikacinis numeris NB 0799**

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):


Esminės charakteristikos	Eksploatacinė savybė	Darnioji techninė specifikacija
Tempiamasis stipris	MD 6 kN/m	DIN EN 13252:2016
Paviršinis pramušimas (metamo rutulio bandymas)	40 mm	
Būdingas ertmės plotis	0,15 mm	
Pralaidumas vandeniui	80 mm/s	
Pralaidumas vandeniui lygioje plokštumoje (kietoje / minkštoje)	20 kPa 3,1 l/s • m	
	50 kPa 2,8 l/s • m	
	100 kPa 1,7 l/s • m	
Patvarumas pagal B priedą	Uždengti per 2 savaites po įrengimo	
Patvarumas naudojant ant natūralaus grunto pH vertė 4–9, grunto temperatūra < 25 °C	Mažiausiai 25 metai	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu ir už gamintoją pasirašė:

Remmers GmbH
Dr. Markus Boos (pagal įgaliojimą)
Tyrimų ir plėtros padalinio techninis vadovas

Lėningenas, 12.07.2020
(išdavimo vieta ir data)


(parašas)