

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
v pozdějších změnách Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

číslo: **GBI F 019-3**

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**0823 DS Protect**

Zamýšlené/zamýšlená použití

**Ochranná vrstva izolace, svislý drenážní systém**

Výrobce

**REMMERS GmbH  
Bernhard-Remmers-Strasse 13  
D-49624 Lönningen/Německo**

System/systémy POSV

**System 2+**

Harmonizovaná norma

**EN 13252:2016**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

**Kiwa GmbH  
Niederlassung TBU Greven  
číslo subjektu 0799**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
v pozdějších změnách Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

číslo: **GBI F 019-3**

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tahu	MD 6 kN/m	DIN EN 13252:2016
Ochrana proti protržení (zkouška padajícím kuželem)	40 mm	
Charakteristická velikost otvorů	0,15 mm	
Propustnost pro vodu	80 mm/s	
Proudění vody v rovině	20 kPa 3,1 l/s·m	
	50 kPa 2,8 l/s·m	
	100 kPa 1,7 l/s·m	
Odolnost dle přílohy B	zasypat do 2 týdnů po montáži	
Odolnost v přírodních zeminách, hodnota pH mezi 4 a 9 a teplota zeminy <25 °C	po dobu nejméně 25 let	

NPD – hodnota není stanovená

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Remmers GmbH**  
**Dr. Markus Boos, Technischer Leiter F&E**

V Löningenu, dne 20. 02. 2020  
(místo a datum vydání)



(podpis)