

Neue abdichtende Bodenausgleichsmasse

Selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse WP Flow

Die Schwerkraft und die Rezeptur machen es möglich: Die selbst nivellierende Bodenausgleichsmasse für mineralische Untergründe WP Flow von Remmers verarbeitet sich quasi von selbst.

Die selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse eignet sich für die Bodenrenovierung und -abdichtung im Innenbereich. Ab 10 mm Trockenschichtdicke ist die Beschichtung wasserdicht. So kann sie auch für die Kellerbodenabdichtung und -egalierung gemäß W1-E und W2.1-E eingesetzt werden. Dabei erhärtet die Masse besonders schnell, spannungsarm und rissfrei, bleibt jedoch druck- und verschleißfest gegen verschiedenste Belastungen. WP Flow wird zur Bodenrenovierung im Verbund mit einer sehr geringen Aufbauhöhe im System mit Grundierungen und Versiegelungen aus der Epoxy-Familie von Remmers eingesetzt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.remmers.com.

919 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Löningen, den 1. Dezember 2022

Kontakt für Redaktionen: Christian Behrens, Tel. 0 54 32/83 858

Bildunterschriften:

1482 -1 Bodenausgleich.jpg



Die selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse WP Flow von Remmers eignet sich für die Bodenrenovierung und -abdichtung in Innenbereichen.

Bildquelle: Remmers, Löningen

1482 - 2 Vorher-Nachher.jpg



Links ein Kellerraum im Vorzustand und rechts der gleiche Raum nach der Abdichtung des Wand- /Sohlenanschlusses und der Bodenflächenabdichtung mit WP Flow.

Bildquelle: Remmers, Löningen