



Pigment FL

Pigment zum Einfärben von MB FL 2K

Farbton	Verfügbarkeit
	Anz. je Palette 24000
	Größe / Menge 20 ml
	Gebinde-Typ Flasche K
	Gebinde-Schlüssel 01
	Art.-Nr.
black	2863 ■
white	2864 ■

Verbrauch Nach Bedarf und gewünschtem Farbton (max. 1,2% auf gesamt Masse)

Farbvarianten:

Lichtgrau Zugabemenge 60 ml Pigment FL white je 6,67 kg MB FL 2K

Basalt Zugabemenge 10 ml Pigment FL black je 6,67 kg MB FL 2K

Anthrazit Zugabemenge 40 ml Pigment FL black je 6,67 kg MB FL 2K

Anwendungsbereiche ■ Zum Einfärben von Fugenmörteln aus MB FL 2K

Eigenschaften ■ Sehr hoher Pigmentgehalt
■ Gutes Fließverhalten
■ Ohne alkylphenolhaltige Additive (APEO)

Produktkenndaten	pH-Wert	Ca. 7,5
	Dichte	Art. 2863 black = ca. 2,36 g/cm ³ Art. 2864 white = ca. 1,80 g/cm ³


Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte > [MB FL 2K \(3001\)](#)

Verarbeitung ■ **Verarbeitungsbedingungen**
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C.

Pigment in der erforderlichen Menge der Flüssigkomponente zugeben und mit geeignetem Mischwerkzeug aufmischen.
Aufgelockerte Pulverkomponente vollständig auf die Flüssigkomponente geben.
Ca. 1 Minute mischen, Mischvorgang unterbrechen und eingerührte Luft entweichen lassen.
Am Rand anhaftendes Pulver abstreifen.
Mischvorgang für ca. 2 Minuten fortsetzen.
Mischwerkzeug während der gesamten Mischzeit in Bodennähe belassen.

Lagerung / Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebilde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 36 Monate.



Sicherheit / Regularien Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis



Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten / Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.