

Für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt

Remmers Premium Produkte



Allgemeine Verarbeitungshinweise

So gelingt jeder Anstrich

Werkzeug

- Hochwertiges Werkzeug verbessert das Arbeitsergebnis erheblich
- Naturhaarpinsel für lösemittelhaltige Lasuren, Acrylpinsel für wasserbasierte Produkte
- Ausgewählte Remmers Produkte können auch rationell im Spritzverfahren mit Handsprühgeräten verarbeitet werden

Vorarbeit

- Nicht tragfähige Altbeschichtungen entfernen
- Raues Holz und alte Anstriche anschleifen: So wird die Haftung für die Beschichtung verbessert
- Schleifstaub mit Moler-Staubbesen entfernen
- Das Holz muss sauber, wachs- und fettfrei sein
- Abdeckfolie auslegen und gegebenenfalls Umgebung abkleben
- Harzgallen mit Spachtel entfernen
- Harzflecken mit Verdünnung auswaschen

Verarbeitung

- Alle Remmers Produkte vor der Verarbeitung gut aufrühren, damit Pigmente und Bindemittel gleichmäßig verteilt werden
- Alle Remmers Produkte sind verarbeitungsfertig und brauchen nicht verdünnt werden
- Unterschiedliche Farbtöne eines Produktes können untereinander gemischt werden – unterschiedliche Produkte untereinander i.d.R. nicht
- Nicht resistente (Nadel-)Hölzer im Außenbereich vor dem eigentlichen Anstrich imprägnieren. Bei Verwendung von HK-Lasur / Holzschutz-Creme entfällt dieser Arbeitsschritt. Ein umfassender Holzschutz ist bereits integriert

- Holz immer in Maserrichtung streichen
- Nach der Trocknung den Anstrich wiederholen
- Verbrauchsangaben einhalten: „Viel hilft nicht unbedingt immer viel“

Renovierungsintervalle für Lasuren und Deckfarben

Lasuren & Öle farblos, weiß und hemlock:	Indirekte Bewitterung*	Normale direkte Bewitterung**	Extreme direkte Bewitterung***
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HK-Lasur ▪ Holzschutz-Creme ▪ Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] 	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflege-Öl ▪ Universal-Öl [eco] 	3 Jahre	0,5 Jahre	< 0,5 Jahre
System:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Holzschutz-Creme farblos ▪ Dauerschutz-Lasur UV farblos UV+ 	9 – 11 Jahre	2 – 3 Jahre	1 – 2 Jahre
Lasuren & Öle pigmentierte Varianten:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflege-Öl 	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gartenholz-Öle [eco] 	6 – 8 Jahre	1 – 2 Jahre	< 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HK-Lasur ▪ Holzschutz-Creme 	8 – 10 Jahre	2 – 3 Jahre	1 – 2 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] 	8 – 10 Jahre	3 – 4 Jahre	2 – 3 Jahre
System:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HK-Lasur ▪ Dauerschutz-Lasur UV 	10 – 12 Jahre	4 – 5 Jahre	2 – 3 Jahre
Deckende Anstriche:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi-Lack 3in1 ▪ Venti-Lack 3in1 ▪ (Isoliergrund &) Deckfarbe 	12 – 15 Jahre	5 – 8 Jahre	4 – 5 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öl-Farbe [eco] 	8 – 10 Jahre	4 – 5 Jahre	3 – 4 Jahre
Renovierung vergrauter Hölzer:			
System:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Renovier-Grund ▪ Dauerschutz-Lasur UV 	12 – 15 Jahre	5 – 8 Jahre	4 – 5 Jahre
System:	8 – 10 Jahre	4 – 5 Jahre	3 – 4 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Renovier-Grund ▪ Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] 			

* Gegen Niederschläge und direkte Sonneneinstrahlung geschützte Bauteile (z.B. Dachuntersichten)

** Regen und Sonne können unmittelbar auf die Holzteile einwirken (z.B. Holzfassaden)

*** Bauteile sind starker Schlagregenbelastung und extremer Klimbeanspruchung ausgesetzt



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Lönningen
+49 (0) 54 32/83-0
www.remmers.com

2005/02.22

Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils gültige Technische Merkblatt. Farbtonabweichungen sind möglich. Weltweite Ansprechpartner: www.remmers.com/remmers-worldwide

remmers



FIND.FIX.SYSTEMFINDER

Holzschutz & Holzveredelung

Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis / Hinweis	Arbeitsschritte	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fassadenverschalungen ■ Fensterläden ■ Balkongeländer ■ Dachüberstände ■ Hochwertige Zäune ■ Palisaden ■ Pergolen ■ Lauben ■ Carports ■ Sichtschutzwände 	lasierend	matt	lösemittelbasiert	2 - 3x HK-Lasur ☉ oder 1 - 2x Holzschutz-Creme ☉	
		matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2x Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] ☉	
		matt, für vergraute und verwitterte Hölzer	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	1x Renovier-Grund ☉ 2x Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]	
		seidengläzend, mit besonders hohem UV-Schutz	lösemittelbasiert	2x Dauerschutz-Lasur UV ☉ 1x Dauerschutz-Lasur UV (farblos UV+) ☉	
		seidengläzend, für ver- graute und verwitterte Hölzer	lösemittelbasiert	1x Renovier-Grund ☉ 2x Dauerschutz-Lasur UV	
	deckend	matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2 - 3x Öl-Farbe [eco] ☉	
		seidenmatt	wasserbasiert	2 - 3x Multi-Lack 3in1 ☉	
		seidenmatt, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert	2x Isoliergrund ☉ 1x Deckfarbe	
		seidenmatt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert	2x Deckfarbe ☉	
		seidengläzend / hochglänzend	lösemittelbasiert	2x Venti-Lack 3in1 ☉ oder 2x Buntlack 2in1 ☉	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Holzdecks ■ Brücken 	geölt	matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2x Gartenholz-Öle [eco] ☉/☉/☉ oder 2x Patina-Öl [eco] ☉	
		matt	lösemittelbasiert	2x Pflege-Öl ☉/☉	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stege aus resistenten Harthölzern 	geölt	matt	lösemittelbasiert	2x Pflege-Öl ☉/☉	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Holzdecks, Terrassen, Zäune, Gartenmöbel aus WPC, Resysta oder Bambus 	geölt	matt	lösemittelbasiert	2x WPC-Imprägnier-Öl ☉/☉	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gartenmöbel 	geölt	matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2x Gartenholz-Öle [eco] ☉/☉/☉ 2x Patina-Öl [eco] ☉/☉	
		matt	lösemittelbasiert	2x Pflege-Öl ☉/☉/☉	
		seidengläzend	lösemittelbasiert	2x Dauerschutz-Lasur UV ☉/☉ 1x Dauerschutz-Lasur UV (farblos UV+) ☉	
	deckend	matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2 - 3x Öl-Farbe [eco] ☉ 1x Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] (im MV 1:1 Öl-Farbe [eco])	
		seidenmatt	wasserbasiert	2x Multi-Lack 3in1 ☉	
		seidengläzend	lösemittelbasiert	2 - 3x Venti-Lack 3in1 ☉	
		hochglänzend	lösemittelbasiert	2x Buntlack 2in1 ☉	
		lasierend	matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	3x Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] ☉/☉/☉
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fenster ■ Außentüren ■ Wintergärten 	lasierend	matt, für vergraute und verwitterte Hölzer	wasserbasiert	1x Renovier-Grund ☉ 2x Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]
			seidengläzend, für ver- graute und verwitterte Hölzer	lösemittelbasiert / wasserbasiert	1x Renovier-Grund ☉ 2x Öl-Dauerschutz-Lasur UV 2x Dauerschutz-Lasur UV
seidengläzend			lösemittelbasiert	2x Dauerschutz-Lasur UV ☉ 1x Dauerschutz-Lasur UV (farblos UV+) ☉	
deckend		matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	3x Öl-Farbe [eco] ☉	
		seidenmatt	wasserbasiert	3x Multi-Lack 3in1 ☉	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Eisen und Stahl ■ Aluminium (nicht eloxiert) ■ Verzinkter Stahl ■ Hart-PVC ■ Altanstriche 	deckend	seidenmatt	wasserbasiert, mit Korrosionsschutz nach C3 Mittel	2-3 Multi-Lack 3in1	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Geländer ■ Metallzäune ■ Angerostete Eisenmetalle 	deckend	hochglänzend	lösemittelbasiert, mit aktivem Rostschutz	2 - 3x Buntlack 2in1	

Hinweis: Die Beschichtungsempfehlungen beziehen sich auf unbehandeltes Holz. Im Renovierungsfall reichen in der Regel 1 - 2 Anstriche mit dem angegebenen Produkt.
 ☉ Wenn ein biozider Schutz vor Pilzbefall gewünscht ist, kann das Holz mit Holzschutz-Grund imprägniert werden.
 ☉ Öl-Farbe [eco] vermindert Gelbfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe. Für ein noch höheres Schutzniveau kann Isoliergrund eingesetzt werden.
 ☉ Zusätzlicher Anstrich „farblos UV+“ möglich; Wunscharbeiten bleibt länger erhalten und bei rechtzeitiger Renovierung kann die Oberfläche einfach mit „farblos UV+“ überstrichen werden.
 ☉ Farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden.
 ☉ Ggf. Reste von Altanstrichen (Öle & Dünnschicht-Lasuren) mit Holz-Tiefenreiniger beseitigen! Ggf. mit Holz-Entgrauer vorbehandeln!

Beschichtungssysteme für Holz im Innenbereich

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis / Hinweis	Arbeitsschritte	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Decken- und Wandverfärfelungen 	lasierend	matt	wasserbasiert	2x Wohnraum-Lasur	
		matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2x Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]	
	deckend	matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2x Öl-Farbe [eco]	
		seidenmatt	wasserbasiert	2x Multi-Lack 3in1	
		seidenmatt, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert	2x Isoliergrund 1x Deckfarbe	
		seidenmatt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert	2x Deckfarbe	
		Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen und Kantenschäden			Reparatur-Set
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Massivholzmöbel ■ Parkett ■ Treppen ■ Korkböden 	geölt	matt	erneuerbare Rohstoffe	2x Hartwachs-Öl [eco]
		lasierend / geölt	seidenmatt	lösemittelbasiert	1 - 2x Wohnraum-Lasur ☉ 2x Hartwachs-Öl
		lasierend / lackiert	seidenmatt/ seidengläzend	wasserbasiert	1 - 2x Wohnraum-Lasur ☉ oder 1 - 2x Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] ☉ 2x Treppen- & Parkettlack
deckend		seidenmatt/ seidengläzend	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2x Öl-Farbe ☉ oder 2x Multi-Lack 3in1 2x Treppen- & Parkettlack	
Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen und Kantenschäden			Reparatur-Set		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tisch- & Arbeitsplatten ■ Küchenutensilien aus Holz ■ Kindermöbel 	geölt	matt	erneuerbare Rohstoffe	2x Arbeitsplatten-Öl [eco]	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Innentüren 	lasierend / geölt	matt	erneuerbare Rohstoffe	2x Hartwachs-Öl [eco]	
		seidenmatt	lösemittelbasiert	(ggf. 1 - 2x Wohnraum-Lasur ☉) 2x Hartwachs-Öl	
	deckend	matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2x Öl-Dauerschutz-Lasur [eco]	
		seidenmatt / seidengläzend	wasserbasiert	(ggf. 1 - 2x Wohnraum-Lasur ☉ oder 1 - 2x Öl-Dauerschutz-Lasur UV ☉) 2x Treppen- & Parkettlack	
		matt	wasserbasiert / erneuerbare Rohstoffe	2x Öl-Farbe [eco]	
	Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen und Kantenschäden			Reparatur-Set	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eisen und Stahl ■ Aluminium (nicht eloxiert) ■ Verzinkter Stahl ■ Hart-PVC ■ Altanstriche 	deckend	seidenmatt	wasserbasiert, mit Korro- sionsschutz nach C3 Mittel	2-3x Multi-Lack 3in1
deckend		seidenmatt	wasserbasiert, mit Korro- sionsschutz nach C3 Mittel	2x Multi-Lack 3in1	

Hinweis: Die Beschichtungsempfehlungen beziehen sich auf unbehandeltes Holz. Im Renovierungsfall reichen in der Regel 1 - 2 Anstriche mit dem angegebenen Produkt.
 ☉ Öl-Farbe [eco] vermindert Gelbfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe. Für ein noch höheres Schutzniveau kann Isoliergrund eingesetzt werden.
 ☉ Für eine farbige Gestaltung mit Wohnraum-Lasur grundieren. Hinweis: Für die Holzveredelung im Innenbereich ist kein Holzschutz erforderlich!

