

# Lazury ochronne do drewna stosowanego na zewnątrz



# Co przemawia na korzyść lazur 3 w 1 firmy Remmers? Oszczędność.

Zwykłe lazury do drewna wymagają – zwłaszcza w przypadku ich stosowania na drewnie iglastym – uprzedniego zastosowania bezbarwnego impregnatu, chroniącego przed grzybami przebarwiającymi drewno (sinizna). Jeśli z tego zrezygnujemy – drewno pod prześwitującą lazurą szybko pokryje się nieusuwalnymi czarno-niebieskawymi przebarwieniami. Powłoka gruntująca zapewnia przyczepność pomiędzy drewnianym podłożem a nakładaną na nie lazurą: nic bowiem tak nie niszczy urody drewna, jak łuszcząca się płatami lazura. Jedyne ratunek stanowi wówczas już tylko uciążliwe zeszlifowywanie powłoki.

**Lazury Remmers typu 3 w 1 stanowią połączenie impregnatu, powłoki gruntującej i lazury w jednym produkcie.** Produkty typu 3 w 1 skutecznie chronią drewno przed wilgocią, promieniowaniem UV, sinizną, żerowaniem os, pleśniami i glonami, pozostawiając je jednocześnie naturalnie matowym i pozwalając mu oddychać. A na koniec najlepsza wiadomość: po długim okresie czasu, gdy powłoka ulegnie równomiernemu zwiertżaniu, drewno można - z reguły bez szlifowania - pomalować lazurą Remmers, by wyglądało jak nowe. W ten sposób znów oszczędza się czas i pieniądze.

## Szanowni Klienci,

Firma Remmers od ponad dwudziestu lat z powodzeniem rozwija swoją działalność i udziały w polskim rynku materiałów budowlanych oraz środków do ochrony i uszlachetniania drewna. Nasze innowacyjne produkty wyznaczają jakościowe i technologiczne standardy, a oferta ma już liczne grono zagorzałych zwolenników. To z myślą o nich i o rosnącej liczbie odbiorców z obszaru pozaprofesjonalnego postanowiliśmy naszym wybranym produktom nadać polskie nazwy ułatwiające rozpoznanie ich przeznaczenia i właściwości. W niniejszej broszurze po raz ostatni produkty mają „stare” nazwy. W tabeli poniżej prezentujemy pierwszą grupę nowych nazw, które będą Państwo coraz częściej spotykać na opakowaniach naszych farb, lakierów i bejc. Mamy nadzieję, że ta drobna innowacja spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i ułatwi dobór właściwych materiałów do ochrony i uszlachetniania drewna.

Jakość naszych produktów nie zmienia się przy tym w żadnym calu. No chyba, że na lepsze... :-).

Nazwa dotychczasowa	Nowa nazwa
HK-Lasur	<b>Impregnat lazurujący do drewna 3 w 1</b>
HK-Lasur Grey Protect	<b>Impregnat lazurujący do drewna 3 w 1 Grey Protect</b>
Holzschutz-Creme	<b>Krem impregnacyjny do drewna 3 w 1</b>
Hirnholzschutz	<b>Higro-Bloker</b>
Verdünnung & Pinselreiniger	<b>Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik</b>
WPC-Imprägnier-Öl	<b>Olej do desek kompozytowych</b>



# Lazury 3 w 1 do ochrony drewna stosowanego na otwartej przestrzeni



## **HK-Lasur**

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium, do ochrony drewna stosowanego na otwartej przestrzeni



## **HK-Lasur Grey-Protect**

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium „gama szarości”, do stosowania na zewnątrz

### Co wyróżnia lazury 3 w 1 firmy Remmers?

- To impregnat, warstwa gruntująca i lazura w jednym produkcie
- Mniejsza pracochłonność
- Mniejsze koszty materiałowe w przeliczeniu na m<sup>2</sup>
- Sprawdzone skuteczność ochrony drewna
- Renowacja nie wymaga szlifowania powłoki



#### **Holzschutz-Creme**

Lazurujący krem rozpuszczalnikowy do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

# HK-Lasur

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa  
lazura klasy premium,  
do ochrony drewna stosowanego  
na otwartej przestrzeni

## Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do drewnianych elementów budowlanych niestabilnych wymiarowo, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do drewnianych elementów budowlanych zachowujących wymiar (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
- Powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

## Właściwości:

- 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
- Pozwala drewnu oddychać
- Wnika głęboko w podłoże
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Lazura cienkowarstwowa
- Intensywne kolory
- Nie tuszcy się
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)

## Zużycie:

205–250 ml/m<sup>2</sup> (nałożyć co najmniej 2 warstwy)



**Porada:**

Dodatkowa impregnacja lub gruntowanie drewna w przypadku stosowania HK-Lasur nie są oczywiście konieczne. HK-Lasur jest produktem „3 w 1” i posiada już wbudowaną ochronę drewna.

W celu uzyskania powierzchni o jedwabistym połysku zalecamy nałożenie dodatkowej warstwy z Dauerschutz-Lasur UV. Trwałe, jasne odcienie lazury można uzyskać dzięki dodatkowej warstwie końcowej UV Dauerschutz- Lasur UV w wersji „bezbarwny UV+”.



**Wskazówki wykonawcze:**

- Podłoże musi być czyste i suche
- Nakładanie powłok renowacyjnych nie wymaga uprzedniego przeszlifowywania bądź usuwania starej powłoki
- Aby sprawdzić ostateczny efekt kolorystyczny na danym gatunku drewna najpierw należy zawsze wykonać powierzchnię próbną!



Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność.

8 Przed użyciem zawsze czytać etykiety i informacje o produkcie!



## Kolory



biały\*

(RC-990)



hemlok\*

(RC-120)



pinia/modrzew

(RC-260)



sosna

(RC-270)



dąb jasny

(RC-365)



dąb rustykalny

(RC-360)



orzech

(RC-660)



kasztan

(RC-555)



teak

(RC-545)



mahoń

(RC-565)



palisander

(RC-720)



heban

(RC-790)



zieleń solna

(RC-965)



ciemnozielony

(RC-960)



bezbarwny\*

\* Tylko do stosowanych na zewnątrz elementów nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych



# HK-Lasur

## Grey-Protect

Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy premium „gama szarości”, do stosowania na zewnątrz

### Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Do drewna niemającego kontaktu z gruntem zg. z PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do drewnianych elementów budowlanych niestabilnych wymiarowo, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podtóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

### Właściwości:

- Naturalne szare barwy - do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
- Nadaje drewnu trwałe, szare kolory - w miejscach nienarażonych i narażonych na działanie czynników atmosferycznych
- 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
- Wnika głęboko w podłoże
- Pozwala drewnu oddychać
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć

### Zużycie:

205–250 ml/m<sup>2</sup> (nałożyć co najmniej 2 warstwy)



### **Wskazówki wykonawcze:**

- Podłoże musi być czyste i suche
- Nakładanie powłok renowacyjnych nie wymaga uprzedniego przeszlifowywania bądź usuwania starej powłoki
- Aby sprawdzić ostateczny efekt kolorystyczny na danym gatunku drewna najpierw należy zawsze wykonać powierzchnię próbną



Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność.

**Porady:**  
Dodatkowa impregnacja lub gruntowanie drewna w przypadku stosowania HK-Lasur Grey Protect nie są oczywiście konieczne. HK-Lasur Grey Protect jest produktem „3 w 1” i ma już wbudowany składnik chroniący drewno.



## Kolory



srebrnoszary

(RC-970)



graftowy

(FT-25416)



platynowy

(FT-26788)



antracytowy

(FT-20928)



szary wodny

(FT-20924)

# Holzschutz- Creme

Lazurujący krem rozpuszczalnikowy  
do ochrony i dekoracji drewna stosowanego  
na otwartej przestrzeni

## Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

## Właściwości:

- Wystarczy nałożyć jedną warstwę
- 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
- Wnika głęboko w podłoże
- Pozwala drewnu oddychać
- Intensywne kolory
- Mat jedwabisty
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Nie kapie: zapewnia komfort pracy podczas aplikacji nad głową
- Lazura cienkowarstwowa
- Nie tłuszczy się
- Materiał ma konsystencję kremu - nie powinien być mieszany
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć

## Zużycie:

200–250 ml/m<sup>2</sup> (nakładać jedną do dwóch warstw)



## Wygodna aplikacja



Nanieść tylko jedną warstwę...



... pozwolić na samoczynne równomierne rozprzowanie się materiału...



...i gotowe!

W przeciwieństwie do tradycyjnych lazur cienkowarstwowych, Holzschutz-Creme - dzięki jego konsystencji - można nakładać grubymi warstwami. Podczas gdy wiele lazur musi być nakładanych w maksymalnie trzech warstwach, w przypadku Holzschutz-Creme pełną ochronę drewna i ochronę przed wpływami atmosferycznymi można uzyskać już po jednej aplikacji materiału!

## Wskazówki wykonawcze:

- Dzięki swojej konsystencji produkt doskonale nadaje się również do prac wykonywanych nad głową. Nie wymaga kosztownych zabiegów związanych z przykrywaniem.
- Aby uniknąć zacieków, w dalszej obróbce należy uwzględnić nadmiar materiału (zwłaszcza na powierzchniach pionowych i podczas pracy nad głową).
- Nakładać tylko taką ilość kremu do impregnacji drewna, jaka jest niezbędna w danej chwili (w stanie mokrym podłoże powinno prześwytować! Nie malować kryjąco!).



### Zużycie materiału na jedną warstwę\*

0,75 l	4 m <sup>2</sup>
2,5 l	13 m <sup>2</sup>
5 l	25 m <sup>2</sup>

\* sprawdzona skuteczność

Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność.

16 Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!



## Kolory



bezbarwny\*



pinia/modrzew

(RC-260)



sosna

(RC-270)



dąb jasny

(RC-365)



orzech

(RC-660)



teak

(RC-545)



mahoń

(RC-565)



palisander

(RC-720)



srebrnoszary

(RC-970)

\* Tylko do stosowanych na zewnątrz elementów nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych

### Porady:

Dodatkowa impregnacja lub gruntowanie drewna w przypadku stosowania HK-Lasur Grey Protect nie są oczywiście konieczne. Ten produkt to prawdziwy krem, a nie lazura w żelu. Dlatego wnika głęboko w drewno i może być nakładany jedną warstwą nawet na tarcicy. Holzschutz-Crème Należy nakładać za pomocą zwykłego pędzla do lazur.





Produkty  
uzupełniające



# Verdünnung & Pinselreiniger

Mieszanka odaromatyzowanych rozpuszczalników

Obszary stosowania:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Do regulacji lepkości powłok opartych na rozpuszczalnikach</li><li>▪ Do mycia narzędzi</li></ul>
Właściwości:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Łagodny zapach</li><li>▪ Zawiera odaromatyzowane rozpuszczalniki</li><li>▪ Dobre działanie czyszczące</li></ul>
Zużycie:	Zależnie od zastosowania

## Wskazówki wykonawcze:

- Rozlany rozcieńczalnik natychmiast wytrzeć ścierką.
- Ścierki zbierać do ogniotrwałych pojemników na odpady i w nich usuwać.



# Hirnholzschutz

## Powłoka do zabezpieczania powierzchni cięć czołowych drewna przed wilgocią

### Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewna iglastego i liściastego
- Do ochrony cięć drewna (w tym czołowych) przed wilgocią

### Właściwości:

- Materiał tworzy powłokę
- Działa hydrofobizująco
- Elastyczna powłoka
- Ogranicza dyfuzję pary wodnej
- Skutecznie ogranicza pęcznienie drewna powodowane przez wilgoć
- Materiał może być malowany powszechnie dostępnymi systemami powłokowymi

### Zużycie:

około 100 ml/m<sup>2</sup>,  
zależnie od nasiąkliwości podłoża



### Zużycie przy jednokrotnej aplikacji

0,75 l

7,5 m<sup>2</sup>



bezbardwy

### Porady:

W przypadku naszych produktów nie tworzących powłoki (Holzschutz-Creme, Pflege-Öl, Gartenholz-Öl<sup>lecol</sup>) Hirnholzschutz należy zastosować po naniesieniu tych produktów, ponieważ w innym wypadku nie mogłyby one wejść w podłoże (skuteczność, zabarwienie w przypadku lazur itp.).

