



## Aqua MSV-403-Parkettgrundierung

Spezialgrundierung für Parkett und Holzfußböden zur Minimierung der Seitenverleimung

### Inhaltsstoffe

#### VOC-Gehalt

< 20g/l

#### VOC-Gehalt (CH)

< 2%

#### Biozide Wirkstoffe

Enthält zum Schutz des Gebindeinhaltes vor mikrobiellem Befall Topfkonservierer auf Basis des bioziden Wirkstoffes BIT (<0,03%)

#### SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

#### Schwermetalle nach VdL-Richtlinie 01

Nicht enthalten als konstitutive Inhaltsstoffe

### GISCODE

W2+

### Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

#### Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produktgruppe: Grundanstrichstoffe

Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion, Glykolether, Entschäumungsmittel (Antischaummittel), Netzmittel, BIT (Benzisothiazolinon).

Information für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138

### Gebäudezertifizierungen

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version V 23.1 2018

| Nr. | Einsatzort  | Produkttyp   | QS1 | QS2 | QS3 | QS4  |
|-----|---|--|-----|-----|-----|------|
| 1   | Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe | Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen. Ausgenommen sind Effektschichtungen (z.B. Metalllacke) | Ja  | Ja  | Ja  | Nein |

Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

| Nr. | Bauproduktgruppe   | Bauprodukttyp  | QN1 | QN2 | QN3 | QN4 | QN5  |
|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 3a  | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt | Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr.Decopaint-RL Kat. D + E + F) Einsatzbereiche: Beschichtungen auf nicht mineralischen Oberflächen im Innen- und Außenbereich: Metalle, Holz, Kunststoffe | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Nein |

Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

| Pos. | Bauproduktgruppe   | Bauprodukttyp   | QNG |
|------|--|---|-----|
| 6.1  | Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen | Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der Haftgründe/ Grundierungen sowie Holzlasuren: Stahlträger, Stahlblechtüren, Innentüren, Türzargen, Treppengeländer, Heizungsrohre, Holzbauelemente (Träger, Pfosten, Riegel, Pfetten etc.), Holzbekleidungen, Fassadenbekleidungen etc. - ausgenommen Bodenbeläge | Ja  |



---

**Produktionsstandort**

Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
DE - 49624 Lönningen

07/2024 ME