



Induline DW-618

Wasserbasiertes, deckendes Eintopf-Beschichtungssystem für Holz im direkt bewitterten Außenbereich - Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 geprüft



Inhaltsstoffe

VOC-Gehalt

VOC-Gehalt: 3,08%

VOC-Gehalt: 39,7 g/l

RL 2004/42/EG ("Deco-Paint-Richtlinie")

RL 2004/42/EG ("Deco-Paint-Richtlinie")

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): max.140 g/l (2010).

Der tatsächliche VOC-Gehalt des Produktes liegt deutlich unterhalb des Grenzwertes.

Biozide Wirkstoffe

Enthält zum Schutz des Gebindeinhaltes vor mikrobiellem Befall Topfkonservierer auf Basis der bioziden Wirkstoffe

BIT (<0,041%), CMIT/MIT (3:1) (<0,0009%), MIT (<0,000025%)

Enthält zum Schutz des Filmes vor mikrobiellem Befall einen Filmkonservierer auf Basis des bioziden Wirkstoffes IPBC (0,3%)

SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

Schwermetalle nach VdL-Richtlinie 01

Nicht enthalten als konstitutive Inhaltsstoffe

Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produktgruppe: Dispersionsfarben

Inhaltsstoffe: Titandioxid, Zinkweiß, Kaolin, Wasser, Glykole, Glykolether, Mattierungsmittel, Netzmittel, Entschäumungsmittel (Antischaummittel), Verdickungsmittel, BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon), Bronopol, Zinkpyrithion, OIT (Octylisothiazolinon), IPBC (3-Iod-2-propynylbutylcarbamate).

Information für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138

02/2024 ME