



# Kiesol MB

Spezialgrundierung

**Inhaltsstoffe**

**VOC-Gehalt**

< 0,5 g/l

**VOC-Gehalt (CH)**

< 0,05 %

**RL 2004/42/EG ("Deco-Paint-Richtlinie")**

keine Beschichtung im Sinne der DecoPaint-RL

**Biozide Wirkstoffe**

Enthält Rückstände der bioziden Wirkstoffe Bronopol (< 0,001 %) und CMIT:MIT 3:1 (< 0,0001 %), die aus der Konservierung von Vorprodukten (v.a. Bindemittel) resultieren

**SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")**

Nicht enthalten (<0,1 %)

**Schwermetalle nach VdL-Richtlinie 01**

Nicht enthalten als konstitutive Inhaltsstoffe

**Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen**

**VdL-Richtlinie 01**

Weichmacherfrei, Aromatenfrei

**Emissionen**

Formaldehydfrei

**Gebäudezertifizierungen**

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version V 23.1 2018							
Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS1	QS2	QS3	QS4	
3	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen z. B. Betonkontakt, Aufbrennsperre	Ja	Ja	Ja	Ja	
5	Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	Ja	Ja	Ja	Ja	



Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

Nr.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
4	Spachtelmassen (inkl. Q-Spachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr. Decopaint-RL Kat. G + H), Beton-schutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten, etc.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

Pos.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QNG
5.3	Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen	Spachtelmassen, Dispersionspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispersionsbasis etc. Nicht betrachtet werden hier Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc. Siehe hierzu Zeile 5.9 - 5.10	Ja

**Produktionsstandort**

Remmers GmbH  
 Bernhard-Remmers-Straße 13  
 DE - 49624 Lönigen

08/2024 AS