

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított
305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint

a következő termékhez:

Color PA

Sorszám: GBI F 020-5

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

6500

Felhasználás célja(i):

Felületvédő termékbevonat

Anyagbeszivárgás elleni védelem – bevonatolás (1.3.)

Nedvességszabályozás – bevonatolás (2.3.)

Bevonat a passzivitás megőrzése vagy visszaállítása érdekében (7.7.)

Elektromos ellenállás növelése – bevonatkészítés (8.3.)

Gyártó:

**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönningen**

Az AVCP-rendszer(ek):

2+ rendszer (Épületekben és építőmérnöki szerkezetekben történő felhasználásra)

3. rendszer (A tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó területeken való felhasználásra)

Harmonizált szabvány:

EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv(ek):

EN 1504-2, 2+ rendszer és 3. rendszer:

**Kiwa GmbH Polymer Institut
Quellenstraße 3
65439 Flörsheim-Wicker
Azonosító szám: 1119,**

Bejelentett teljesítmény(ek):

A termék az alábbi felületvédelmi rendszerekben kerül alkalmazásra:

Remmers OS 2-rendszer:

a következő komponensekből áll:

- Primer H (Imprägniergrund)
- Color PA (Betonacryl)

Remmers OS 4-rendszer:

a következő komponensekből áll:

- Betofix Fill (Betofix-Spachtel)
- Color PA (Betonacryl)
- Color PA Fill (OS Concre-Fill) Color PA (Betonacryl)

A Remmers OS 2 + OS 4 termékrendszer teljesítménye

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP-rendszer	Harmonizált műszaki előírások
Lineáris zsugorodás	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)	2+ rendszer	EN 1504-2:2004
Hőtágulási együttható	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)		
Rácsmetszés	< GT2		
CO ₂ -áteresztőképesség	SD > 50 m		
Vízáteresztő képesség	I. osztály		
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	w < 0,1 kg/m ² x 0,5 ó		
Hőmérsékletváltozási ellenálló	> 1,0 (0,7) ²⁾ N/mm ²		
Hőmérsékletsokk elleni ellenálló képesség	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)		
Vegyszerállóság	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)		
Repedésáthidaló-képesség	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)		
Leszakító tapadásvizsgálat a tapadószilárdság megállapítására	> 1,0 (0,7) ²⁾ N/mm ²		
Tűzállóság	„E” osztály	3. rendszer	
Csúszásmentesség	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)	2+ rendszer	
Mesterséges időjárásvizsgálat	nincs látható hiba		
Antisztatikus viselkedés	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)		
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)		
Veszélyes anyagok	NPD (NINCS ELŐÍRT TELJESÍTMÉNY)		

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett/nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek.

A 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a fenti gyártó felel.

A gyártó nevében és megbízásából:

Remmers GmbH
Thorsten Kaup
részlegvezető helyett