





# Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

Wasserbasiertes, Eintopf-Beschichtungssystem mit Isolierwirkung für hochwertige Holzkonstruktionen







#### Inhaltsstoffe

#### **VOC-Gehalt**

< 30 g/I

#### RL 2004/42/EG ("Deco-Paint-Richtlinie")

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/d): max. 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.

## **Biozide Wirkstoffe**

Enthält zum Zwecke der Gebindekonservierung Topfkonservierungsmittel auf Basis der bioziden Wirkstoffe BIT (< 0,045 %) und CMIT/MIT (3:1) (< 0,0012 %).

#### SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACh")

Nicht enthalten (<0,1 %)

#### Schwermetalle nach VdL-Richtlinie 01

Nicht enthalten als konstitutive Inhaltsstoffe

## GISCODE

BSW20

## Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

#### Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produkttyp: Dispersionslack

Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion, Titandioxid, Ruß, Eisenoxidschwarz, Eisenoxidpigmente, Organische Pigmente, Korrosionsschutzpigmente, mineralische Füllstoffe, Ester, Wasser, Antiabsetzmittel, Entschäumungsmittel (Antischaummittel), Netzmittel, Verdickungsmittel, Neutralisationsmittel, BIT (Benzisothiazolinon), CMIT (Chlormethylisothiazolinon) /MIT (Methylisothiazolinon) (3:1). Information für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138

ormation for Allergike

Das Produkt entspricht den Anforderungen nach EN 71-3 an die Migration von Schwermetallen sehr deutlich.

## Gebäudezertifizierungen

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version V 23.1 2018

EN 71

Eig	Eignung gemas Dens-Kritenum Einv 1.2 - Kisiken für die lokale omweit / Version v 23.1 2018					
Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen. Ausgenommen sind Effektbeschichtungen (z.B. Metalliclacke)	Ja	Ja	Ja	Nein

Eignung gemäß BNB-Kriterium	/ Version V 2015	(Stand 28.09.2017)

Eignung gemab birb-kritenum / version v 2015 (Stand 26.09.2017)						
Nr. Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt	Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr.Decopaint-RL Kat. D + E + F) Einsatzbereiche: Beschichtungen auf nicht mineralischen Oberflächen im Innen- und Außenbereich: Metalle, Holz, Kunststoffe	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

## Nachhaltigkeitsdatenblatt

Produktnummer 7090





Eignu	Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022				
Pos.	Bauproduktgruppe Bauprodukttyp		QNG		
6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen	Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der Haftgründe/ Grundierungen sowie Holzlasuren: Stahlträger, Stahlblechtüren, Innentüren, Türzargen, Treppengeländer, Heizungsrohre, Holzbauelemente (Träger, Pfosten, Riegel, Pfetten etc.), Holzbekleidungen, Fassadenbekleidungen etc ausgenommen Bodenbeläge	Ja		
Produl	ktionsstandort	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Straße 13 DE - 49624 Löningen			

07/24 AS

Dieses Dokument wurde von der Remmers GmbH erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Es unterliegt der Vertraulichkeit und darf nur zum vereinbarten Zweck verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte sowie eine Veröffentlichung im Internet ist untersagt und wird rechtlich verfolgt.