

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
v pozdějších změnách Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

číslo: **GBI F 045-2**

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

7630 PU AW

Zamýšlené/zamýšlená použití

**Nekonstrukční tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a venkovní použití
EN 15651-1 F-EXT-INT**

Výrobce

**REMMERS GmbH
Bernhard-Remmers-Strasse 13
D-49624 Lönningen/Německo**

System/systémy POSV

**System 3
System 3 (reakce na oheň)**

Harmonizovaná norma

EN 15651-1: 2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

**Kiwa Polymer Institut GmbH
Quellenstraße 3
65439 Flörsheim-Wicker
číslo subjektu 1119**

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
v pozdějších změnách Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

číslo: **GBI F 045-2**

Deklarované vlastnosti

Kondicionování: metoda A

Podklad: malta M1

Příprava: Primer PUR

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Systém pro posuzování a ověřování POV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída E	Systém 3	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD		
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Stékavost	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 25%		
Tahové vlastnosti (tj. protažení) po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	≥ 100%		
Trvanlivost	vyhovuje		


NPD – hodnota není stanovena

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Remmers GmbH
Fr. Stephanie Braak, Laborleiterin Fugendichtstoffe

V Löningenu, dne 01. 11. 2016
(místo a datum vydání)



(podpis)