



## Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

**voor het product**

**iQ M universal**

**Nr.**

**GBI-P 140**

**Unieke identificatiecode van het producttype**

0211

**Beoogd gebruik**

Mortel levert op basis van normconforme tests een stuclaag met een droge dichtheid van  $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

**Fabrikant**

Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Str. 13  
49624 Lönninge (DE)

**Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit**

**System 4** (voor binnen- en buitentoepassingen, voor de afwerking van muren, pijlers, wanden en plafonds)  
**System 4** (toepassingen in binnenruimtes zijn onderworpen aan de brandprestatienormen)

**Geharmoniseerde norm**

EN 998-1: 2017-02

**Aangemelde instantie(s)**

Niet relevant

**Aangegeven prestaties:**

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse:	A1	Systeem 4	EN 998-1:2017-02
Hechtingssterkte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (breukpatroon B)		
Waterabsorptie	Wc0		
Waterdampdoorlaatbaarheid ( $\mu$ ):	8		
Warmtegeleidingsvermogen ( $\lambda_{10}$ , dry, mat.)	0,47 W/(m*K)		
Gevaarlijke stoffen	NPD		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

**Remmers GmbH**  
R & D Bouwbescherming I

Dr. Magnus Greiwe (gevolmachtigde)  
(Afdelingshoofd)

i.o. Maren Jeske-Marquardt  
(Ontwikkelaar)

**Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.**

Lönninge, 2025-01-30