Vyhlásenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

Vyhlásenie o zhode

podľa právnych predpisov (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359

Pre výrobok	**SP Top rapid**
Číslo	**GBI-P 48-4**
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	0404
Zamýšľané použitie(-ia)	Navrhnutá malta na vonkajšie/vnútorné omietky používaná na vlhké murivo stien, ktoré obsahuje soli rozpustné vo vode.
Výrobca	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Löningen (DE) **Distribútor UKCA:** Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	**Systém 4** (na vnútorné a vonkajšie použitie, na spracovanie stien, stĺpov, priečok a stropov) **Systém 4** (reakcia na oheň)
Harmonizovaná norma	EN 998-1: 2017-02
Notifikovaný(é) subjekt(y)	Nie je relevantné

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň:	A1	Systém 4	EN 998-1: 2017-02
Prídržnosť:	≥ 0,08 N/mm² (vzor lomu B)		
Kapilárna nasiakavosť:	≥ 0,3 kg/m² po 24 h		
Priepustnosť vodnej pary (μ):	≤ 15		
Tepelná vodivosť (λ10,dry, mat) pre P = 50%:	≤ 0,27 W/(mK) (tabuľková hodnota EN 1745)		
Trvanlivosť: (proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu)	Odolný, ak sa používa v súlade s TL		
Nebezpečné látky:	NPD		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch a zhode sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a právnymi predpismi (UK) 2019 č. 465; 2020 č. 1359 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene

Remmers GmbH
VV Ochrana stavieb IV

Magnus Greiwe (vedúci oddelenia)	Thomas Anneken (vývojár)

Vyhlásenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu

Löningen, 2024-03-28