



## Declaración de rendimiento

de conformidad con anexo III del Reglamento (UE) n° 305/2011  
 . modificado por el Reglamento Delegado (UE) n° 574/2014

## Identificación CE

De conformidad con el instrumento legal (Reino Unido) 2019 n.º 465; 2020 n.º 1359

### para el producto

<b>Nro.</b>	<b>GBI-P 42-4</b>
<b>Código único de identificación del tipo de producto</b>	0408
<b>Uso(s) previsto(s)</b>	Mortero tras la prueba de idoneidad sin propiedades especiales
<b>Fabricante</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)  <b>Distribuidor UKCA:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
<b>Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento</b>	<b>Sistema 4</b> (para uso en interiores y exteriores, para procesamiento de paredes, pilares, tabiques y techos) <b>Sistema 4</b> (para el comportamiento del fuego)
<b>Normativa armonizada</b>	EN 998-1: 2017-02
<b>Organismo(s) notificado(s)</b>	Nicht relevant

Características	Rendimiento	Sistema de evaluación y control de la estabilidad de funcionamiento	Especificación técnica armonizada
Clase de comportamiento del fuego:	A1	Sistema 4	EN 998-1: 2017-02
Resistencia a la tracción del adhesivo:	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (Patrón de fractura B)		
Absorción de agua:	W1		
Permeabilidad al vapor de agua (μ):	≤ 25		
Conductividad térmica (λ10,dry, mat) con P = 50 %	≤ 0,83 W/(mK) (Valor de la tabla EN 1745)		
Conductividad térmica (λ10,dry, mat) con P = 90 %	≤ 0,93 W/(mK) (Valor de la tabla EN 1745)		
Durabilidad: (resistencia a las heladas)	Resistente, cuando se utiliza de acuerdo con FT		
Sustancias peligrosas:	NPD		

Las prestaciones del producto arriba indicado son conformes con las prestaciones declaradas. La preparación de la Declaración de Prestaciones de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011 y la Declaración de Conformidad de conformidad con los Instrumentos Estatutarios (Reino Unido) 2019 n° 465; 2020 n° 1359 es responsabilidad exclusiva del fabricante mencionado.



Firmado por el fabricante y en nombre del

**Remmers GmbH**  
I & D Protección de edificios IV

.....  
i.V. Dr. Magnus Greiwe  
(Jefe de departamento)

.....  
i.A. Peter Murawski  
(Desarrollador)

[LE\_GUELTIG]

Löningen, 2024-09-12