



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	WP Sulfatex rapid
Nr.	GBI-P 143
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	0429
Verwendungszweck(e)	Mörtel nach Eignungsprüfung mit einer Trockenrohdichte des Festmörtels $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung) System 4 (für das Brandverhalten)
Harmonisierte Norm	EN 998-1: 2017-02
Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse:	B2 bzw. E	System 4	EN 998-1:2017-02
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme	$W_c 2$		
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	≤ 200		
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$) for P = 50 %	$1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Gefährliche Substanzen:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F & E Bautenschutz I

.....
i.V. Dr. Magnus Greiwe
(Abteilungsleiter)

.....
i.A. Maren Jeske-Marquardt
(Entwickler)

Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig

Lönigen, 2025-03-21

