



Ekspluatacinių savybių deklaracija

pagal (ES) reglamento Nr. 305/2011 III priedą,
iš dalies pakeistą Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014

Produktas	WP Sulfatex rapid
Nr.	GBI-P 143
Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	0429
Naudojimo paskirtis (-ys)	Skiedinys, atlikus tinkamumo bandymą, kai sukietėjusio skiedinio sausos masės piltinis tankis yra $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Gamintojas	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)
Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	4 sistema (naudojant viduje ir išorėje, sienų, atramų, pertvarų ir lubų apdailai) 4 sistema (degumo vertinimui)
Darnysis standartas	EN 998-1: 2017-02
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)	Netaikoma

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė savybė	Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumo ugniai klasė	B2 arba E	4 sistema	EN 998-1:2017-02
Tempiamasis stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (lūžio modelis B)		
Vandens sugertis	W_{c2}		
Pralaidumas vandens garams (μ)	≤ 200		
Šilumos laidumas ($\lambda_{10,dry,mat.}$) kai P = 50 %	1,11 W/(m*K)		
Ilgamžiškumas (atsparumas šalčiui)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (lūžio modelis B)		
Pavojingosios medžiagos	NPD		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus. Ji išduota pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu ir už gamintoją pasirašė

Remmers GmbH

I statinių apsaugos tyrimų ir plėtros skyrius

Dr. Magnus Greiwe (pagal įgaliojimą)
(skyriaus vadovas)

Maren Jeske-Marquardt (bendrovės vardu)
(kūrėjas)

Ekspluatacinių savybių deklaracija buvo parengta elektroniniu būdu, todėl galioja be parašo

Lönningen, 2025-03-21

