



Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

voor het product	WP Sulfatex Rapid
Nr.	GBI-P 143
Unieke identificatiecode van het producttype	0429
Beoogd gebruik	Mortel levert op basis van normconforme tests een stuclaag met een droge dichtheid van $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Fabrikant	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatiestabiliteit	System 4 (voor binnen- en buitentoepassingen, voor de afwerking van muren, pijlers, wanden en plafonds) System 4 (voor de brandbestendigheid)
Geharmoniseerde norm	EN 998-1: 2017-02
Aangemelde instantie(s)	Niet relevant

Aangegeven prestaties

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatiestabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse:	B2 of E	Systeem 4	EN 998-1:2017-02
Hechtingssterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (breukpatroon B)		
Waterabsorptie	Wc2		
Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):	≥ 200		
Warmtegeleidingsvermogen (λ_{10} , dry, mat.) for P = 50 %	$1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		
Bestendigheid (vorstbestendigheid)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (breukpatroon B)		
Gevaarlijke stoffen	NPD		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

Remmers GmbH
R & D Bouwbescherming I

Dr. Magnus Greiwe (gevolmachtigde)
(Afdelingshoofd)

i.o. Maren Jeske-Marquardt
(ontwikkelaar)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.

Lönigen, 2025-03-21