



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

dla produktu	WP Sulfatex rapid
nr	GBI-P 143
Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu	0429
Przeznaczenie	Zaprawa po badaniu przydatności, o gęstości nasypowej w stanie suchym $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Producent	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)
Systyem/-y AVCP	System 4 (do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do obróbki ścian, słupów, ścianek działowych i sufitów) System 4 (reakcja na ogień)
Norma zharmonizowana	EN 998-1: 2017-02
Jednostka(i) notyfikowana(e)	Nieistotne

Deklarowane właściwości:

Istotne właściwości	Wartość	System do oceny i weryfikacji stałości właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień:	B2 lub E	System 4	EN 998-1:2017-02
Przyczepność	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (przełom B)		
Nasiąkliwość	W_{c2}		
Przepuszczalność pary wodnej (μ):	≤ 200		
Przewodność cieplna ($\lambda_{10, \text{dry, mat.}}$) dla P = 50 %	$1,11 \text{ W/(m*K)}$		
Trwałość (mrozoodporność)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (przełom B)		
Substancje niebezpieczne:	nie badano		

Właściwości użytkowe powyższego produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Producent wymieniony powyżej ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Podpisano za producenta i w imieniu

Remmers GmbH
R & D Ochrona Budowli I

.....
w zast. dr Magnus Greiwe
(Kierownik działu)

.....
z up. Maren Jeske-Marquardt
(Badacz)

Deklaracja właściwości użytkowych wykonania została utworzona elektronicznie i jest ważna również bez podpisu

Lönningen, 2025-03-21

