



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

Znak CE

Zgodnie z rozporządzeniem (UK) 2019 nr 465; 2020 nr 1359

dla produktu	MB 1K rapid
nr	GBI-P 116-1
Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu	0851
Przeznaczenie	Aplikowany w stanie płynnym produkt wodoszczelny, do stosowania pod okładzinami z płytek ceramicznych i płyt, przeznaczony do użytku zewnętrznego (klejony za pomocą Remmers FL fix klasy C2 zgodnie z EN 12004).
Producent	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Dystrybutor UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
Sytem/-y AVCP	System 3 (do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń)
Norma zharmonizowana	EN 14891:2012-07
Jednostka(i) notyfikowana(e)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

MPA Braunschweig przeprowadziło badanie typu produktu i wydało następujące dokumenty: Raport z badań 1203/848/22



Deklarowane właściwości:

Najważniejsze cechy	Właściwość		System oceny i weryfikacji stałości	właściwości		Zharmonizowana techniczna specyfikacja
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5$ MPa	System 3	EN 14891: 2012-07			
Przyczepność po kontakcie z wodą	$\geq 0,5$ MPa					
	$\geq 0,5$ MPa					
Przyczepność po cyklach zamrażania/rozmarzania	$\geq 0,5$ MPa					
Przyczepność po kontakcie z wodą chlorowaną	$\geq 0,5$ MPa					
Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną	$\geq 0,5$ MPa					
Nieprzepuszczalność wody	Wodoszczelna					
Mostkowanie rys w normalnych warunkach	$\geq 0,75$ mm					
Mostkowanie rys w niskich temperaturach (-5 °C)	$\geq 0,75$ mm					

Właściwości użytkowe powyższego produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za przygotowanie Deklaracji Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz Deklaracji Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UK) 2019 No 465; 2020 No 1359 odpowiada wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Podpisano za producenta i w imieniu

Remmers GmbH
R & D Ochrona Budowli III

.....
w zast. dr Magnus Greiwe
(Kierownik Działu)

.....
z up. Holger Nordmann
(Opracowujący)

Deklaracja właściwości użytkowych wykonania została utworzona elektronicznie i jest ważna również bez podpisu

Löningen, 2024-04-09