



## Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
pozměněné delegovaným nařízením Komise (EU) č. 574/2014

Pro výrobek **MB Fix 2K**

Číslo **GBI-P 123**

Jedinečný identifikační kód  
typu výrobku **0855**

Zamýšlené/á použití **Malta pro vnější/vnitřní omítky bez speciálních vlastností**

Výrobce **Remmers GmbH**  
Bernhard-Remmers-Str. 13  
49624 Lönigen (DE)

Systém(y) posuzování a  
ověřování stálosti vlastností **Systém 4** (pro vnitřní i venkovní použití, pro zpracování stěn, sloupů, příček a stropů)  
**Systém 4** (reakce na oheň)

Harmonizovaná norma **EN 998-1: 2017-02**

Oznámený(é) subjekt(y) **Není relevantní**

### Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	Systém 4	EN 998-1: 2017-02
Přídržnost	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (vzor lomu B)		
Absorpce vody	cca $0,13 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$		
Propustnost vodních par (Sd):	cca $0,67 \text{ m}$		
Tepelná vodivost ( $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ ) pro P = 50 %:	$\leq 0,14 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (tabulková hodnota EN 1745)		
Trvanlivost (proti zmrazování/rozmrazování)	Odolný, pokud je používán v souladu s TL		
Nebezpečné látky	NPD		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

**Remmers GmbH**  
VaV Ochrana staveb III

Magnus Greiwe  
(vedoucí oddělení)

Holger Nordmann  
(vývojář)

Prohlášení o vlastnostech bylo vytvořeno elektronicky a je platné i bez podpisu

Lönigen, 2025-03-14

