



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

<b>für das Produkt</b>	<b>FM TK PH</b> Varianten: 1018, 1024
<b>Nr.</b>	<b>GBI-P 39-5</b>
<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	1024
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.
<b>Hersteller</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	<b>System 2+</b> (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden) <b>System 4</b> (für das Brandverhalten)
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 998-2: 2016-11
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	GG-CERT e.V., Annastraße 67-71, 50968 Köln, Notified Body 0785

Bescheinigung für die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **0785-CPR-21-104-13**

### Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit:	M5	System 2+	EN 998-2: 2016-11
Verbundfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 (Verfahren B) in Verbindung mit Kalksandstein nach EN 771 bei einer Eigenfeuchte von 3-7 M.-%		
Chloridionengehalt	≤ 0,01 M-%		
Wasseraufnahme	≤ 0,10 kg/(m <sup>2</sup> •min <sup>0,5</sup> )		
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	15/35 (Tabellenwert EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>10,dry,mat</sub> ) für P = 50%	≤ 0,82 W/(m•K) (Tabellenwert EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>10,dry,mat</sub> ) für P = 90%	≤ 0,89 W/(m•K) (Tabellenwert EN 1745)		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Brandverhaltensklasse	A1 (System 4)		
Gefährliche Stoffe:	NPD		



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**  
F & E Bautenschutz IV

.....  
i.V. Dr. Magnus Greiwe  
(Abteilungsleiter)

.....  
i.A. Thomas Anneken  
(Entwickler)

**Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig**

Löningen, 2024-12-10