



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt**FM TK**

Varianten 1022, 1023

Nr.**GBI-P 56-5****Eindeutiger Kenncode des
Produkttyps**

1026

Verwendungszweck(e)

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

HerstellerRemmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönigen (DE)**System(e) zur Bewertung und
Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit****System 2+** (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden)
System 4 (für das Brandverhalten)**Harmonisierte Norm**

EN 998-2: 2016-11

Notifizierte Stelle(n)

GG-CERT e.V., Annastraße 67-71, 50968 Köln, Notified Body 0785

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **0785-CPR-21-104-13**



Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeitsklasse:	M5 $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$		
Verbundfestigkeit:	Charakter. Anfangs-scherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 (Verf. B) in Verbindung mit Kalksandstein nach EN 771 bei einer Eigenfeuchte von 3-7 m.-%		
Chloridionengehalt:	$\leq 0,1 \text{ M-}\%$		
Wasseraufnahme:	$\leq 0,54 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}^{0,5})$		
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	15/35 (Tabellenwert EN 1745)	System 2+	EN 998-2: 2016-11
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10,\text{dry,mat}}$) für P = 50%:	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{mK})$ (Tabellenwert EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10,\text{dry,mat}}$) für P = 90%:	$\leq 0,89 \text{ W}/(\text{mK})$ (Tabellenwert EN 1745)		
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Brandverhaltensklasse:	A1	System 4	
Gefährliche Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F & E Bautenschutz IV

.....
i.V. Dr. Magnus Greiwe
(Abteilungsleiter)

.....
i.A. Thomas Anneken
(Entwickler)

Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig

Löningen, 2024-08-21