



Vyhlasenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

Pre výrobok

FM NB [basic]
 Varianty: 1027, 1033, 1035, 1036)

Číslo

GBI-P 26-3

**Jedinečný identifikačný kód
 typu výrobku**

1027

Zamýšľané použitie(-ia)

Navrhnutá obyčajná malta na murovanie na použitie v stenách, pilieroch a priečkach z muriva (vnútorné a vonkajšie prvky), ktoré musia spĺňať konštrukčné požiadavky.

Výrobca

Remmers GmbH
 Bernhard-Remmers-Str. 13
 49624 Lönigen (DE)

**Systém(-y) posudzovania a
 overovania nemennosti
 parametrov**

Systém 2+ (na vnútorné a vonkajšie použitie na murivo stien, stĺpov a priečok)
Systém 4 (reakcia na oheň)

Harmonizovaná norma

EN 998-2: 2016-11

Notifikovaný(é) subjekt(y)

GG-CERT e.V., Annastraße 67-71, 50968 Köln, Notifikovaný subjekt 0785

Osvedčenie vnútropodnikovej výrobnjej kontroly:

0785 - CPR - 21 - 104 - 13

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku:	M10	Systém 2+	EN 998-2: 2016-11
Súdržnosť:	≥ 0,10 N/mm ² Charakteristická počiatočná pevnosť v šmyku skúšaná podľa EN 1052-3 (metóda B) v kombinácii s vápenno-pieskovou tehloou podľa EN 771 s vlastnou vlhkosťou 3-7 % hmotnosti		
Obsah chloridov	≤ 0,1 % hmotnosti		
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,70 kg/(m ² •min ^{0,5})		
Priepustnosť vodnej pary (μ):	15/35 (tabuľková hodnota EN 1745)		
Tepelná vodivosť (λ _{10,dry,mat}) pre P = 50%	≤ 1,11 W/(m•K) (tabuľková hodnota EN 1745)		
Tepelná vodivosť (λ _{10,dry,mat}) pre P = 90%	≤ 1,21 W/(m•K) (tabuľková hodnota EN 1745)		
Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie)	Odolný, pokiaľ je používaný v súlade s TL		
Trieda reakcie na oheň	A1 (Systém 4)		
Nebezpečné látky:	NPD		





Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene

Remmers GmbH
VV Ochrana stavieb IV

.....
Magnus Greiwe
(vedúci oddelenia)

.....
Thomas Anneken
(vývojár)

Vyhlasenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu

Löningen, 2024-05-10