



## Déclaration de performance

conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 modifié par le règlement (UE) n° 574/2014

<b>pour le produit</b>	<b>FM ZF</b> Art. 1045 = FM ZF, granulométrie 1,0 mm Art. 1046 = FM ZF, granulométrie 2,0 mm
<b>N°</b>	<b>GBI-P 40-5</b>
<b>Code d'identification unique du type de produit</b>	1045
<b>Usage(s)</b>	Mortier de maçonnerie normal après test d'aptitude pour utilisation dans les murs, piliers et cloisons en maçonnerie (éléments de construction intérieurs et extérieurs) soumis à des exigences de stabilité.
<b>Fabricant</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	<b>Système 2+</b> (pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, sur les murs, les piliers et les cloisons) <b>System 4</b> (pour la réaction au feu)
<b>Norme harmonisée</b>	EN 998-2: 2016-11
<b>Organisme(s) notifié(s)</b>	GG-CERT e.V., Annastraße 67-71, 50968 Köln, Notified Body 0785

Certification de la conformité du système de contrôle de la production en usine **0785-CPR-21-104-13**

**Prestations déclarées:**

Caractéristiques principales	Prestations	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécification technique harmonisée
Classe de résistance à la compression:	M1	System 2+	EN 998-2 : 2016-11
Résistance au décollement :	≥ 0,01 N/mm <sup>2</sup>		
Teneur en chlorure :	≤ 0,1 M-%		
d'eau par capillarité	≤ 0,70 kg/(m <sup>2</sup> •min0,5)		
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :	15/35 (valeur du tableau EN 1745)		
Conductivité thermique (λ10, dry, mat) où P = 50 % :	≤ 0,82 W/(m•K) (valeur du tableau EN 1745)		
Conductivité thermique (λ10, dry, mat) où P = 90 % :	≤ 0,89 W/(m•K) (valeur du tableau EN 1745)		
Durabilité (résistance au gel)	Résistant, si appliquée conformément à la fiche technique		
Classe de réaction au feu :	A1 (Système 4)		
Substances dangereuses :	NPD		

La performance du produit ci-dessus correspond à la performance déclarée / les performances déclarées Pour la préparation de cette déclaration des performances conformément au règlement (UE) n° 305/2011, le fabricant désigné ci-dessus est seul responsable.

Signé pour le fabricant et au nom du / de la :

**Remmers GmbH**  
[f\_e\_bautenschutz\_4]



---

Dr. Magnus Greiwe (mandaté)  
(Chef de service)

---

p.o. Thomas Anneken  
(Développeur)

**Cette déclaration des performances a été générée électroniquement et elle est valable sans signature.**

Löningen, 2024-06-17