



## Déclaration de performance

conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 modifié par le règlement (UE) n° 574/2014

## Déclaration de conformité

conformément au décret-loi (UK) 2019 Nr. 465 ; 2020 Nr. 1359

<b>pour le produit</b>	<b>SP Top SL</b>
<b>N°</b>	<b>GBI-P 51-5</b>
<b>Code d'identification unique du type de produit</b>	1050
<b>Usage(s)</b>	Conformément au test d'aptitude l'enduit sec a une masse volumique à sec de $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
<b>Fabricant</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	<b>System 4</b> (pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur, pour recouvrir les murs, colonnes, cloisons et plafonds) <b>System 4</b> (pour la réaction au feu)
<b>Norme harmonisée</b>	EN 998-1: 2017-02
<b>Organisme(s) notifié(s)</b>	Non pertinent

### Performances déclarées:

Caractéristiques principales	Prestations	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécification technique harmonisée
Classe de réaction au feu :	A1	Système 4	EN 998-1: 2017-02
Résistance à la traction :	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (comportement de fissure B)		
Absorption d'eau	W0		
Perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ ) :	$\geq 8$		
Conductivité thermique ( $\lambda_{10}$ , mat) où P = 50 %	$\leq 0,15 \text{ W/(m}^* \text{K)}$ (valeur du tableau EN 1745)		
Durabilité (résistance au gel)	Résistant, si appliquée conformément à la fiche technique		
Substances dangereuses	NPD		

La performance du produit ci-dessus correspond à la performance déclarée / les performances déclarées Pour la préparation de la déclaration des performances conformément au règlement (UE) n° 305/2011 et la déclaration de conformité conformément à la législation (UK) 2019 Nr. 465 ; 2020 Nr. 1359, le fabricant désigné ci-dessus est seul responsable.

Signé pour le fabricant et au nom du / de la :

**Remmers GmbH**  
[f\_e\_bautenschutz\_4]

Dr. Magnus Greiwe (mandaté)  
(Chef de service)

p.o. Thomas Anneken  
(Développeur)

Cette déclaration des performances a été générée électroniquement et elle est valable sans signature.



---

Löningen, 2024-11-21