



## Declaración de rendimiento

de conformidad con anexo III del Reglamento (UE) nº 305/2011  
 . modificado por el Reglamento Delegado (UE) nº 574/2014

### para el producto

<b>Nro.</b>	<b>GBI-P 2-3</b>
<b>Código único de identificación del tipo de producto</b>	1084
<b>Uso(s) previsto(s)</b>	Producto de sustitución del hormigón para reparaciones estructurales y no estructurales Aplicación manual de mortero (3.1) Adición de sección transversal mediante hormigonado (3.2) Aplicación de hormigón y mortero por pulverización (3.3) Refuerzo transversal con mortero u hormigón (4.4) Aumento del recubrimiento de la armadura con mortero de cemento u hormigón adicional (7.1) Sustitución de hormigón que contenga sustancias peligrosas u hormigón carbonatado (7.2) Mortero PCC para reparaciones estáticamente relevantes
<b>Fabricante</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
<b>Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento</b>	<b>Sistema 2+</b> (para uso en edificios y estructuras de ingeniería) <b>Sistema 4</b> (para el comportamiento del fuego)
<b>Normativa armonizada</b>	EN 1504-3, System 2+
<b>Organismo(s) notificado(s)</b>	QDB Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt am Main Notified Body 0921  Certificado de conformidad del control de producción de fábrica: <b>0921-CPR-2042</b> .

Características principales	Rendimiento	Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento	Especificación técnica armonizada
Clase de resistencia a la compresión	R4		
Contenido de iones de cloruro	≤ 0,05 %		
Adhesión	≥ 2,0 MPa		
Encogimiento/hinchazón	≥ 2,0 MPa		
Resistencia a la carbonatación	Aprobado		
Módulo de elasticidad	≥ 20 GPa		
Compatibilidad con el choque térmico parte 1 y 4	≥ 2,0 MPa		
Sujeción	NPD	Sistema 2+	
Absorción capilar de agua	≤ 0,5 kg/(m²h0,5)		
Clase de comportamiento al fuego	A1		EN 1504-3:2005
Sustancias peligrosas	NPD	Sistema 4	

Las prestaciones del producto arriba indicado son conformes con las prestaciones declaradas. El fabricante arriba mencionado es el único responsable de la elaboración de esta declaración de prestaciones con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por el fabricante y en nombre del

**Remmers GmbH**  
 I & D Protección de edificios IV



---

i. V. Dr. Magnus Greiwe  
(Jefe de departamento)

---

i. A. Thomas Anneken  
(Desarrollador)

[LE\_GUELTIG]

Löningen, 2024-09-11