



Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

voor het product	Betofix XWW4
Nr.	GBI-P 86-4
Unieke identificatiecode van het producttype	1109
Beoogd gebruik	Betonsubstituutproduct voor constructieve en niet-constructieve reparatie Handmatige applicatie van de mortel (3.1) Restauratie door het aangieten van beton (3.2) Versteving door het aanbrengen van mortel of beton (4.4) Vervanging van aangetast of gecarbonateerd beton (7.2.) Dekking van wapening verhogen met extra cementgebonden mortel of beton (7.1) PCC-mortel voor constructieve reparatie
Fabrikant	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Systeem 4 (voor toepassing in gebouwen en civieltechnische werken) System 4 (voor de brandbestendigheid)
Geharmoniseerde norm	EN 1504-3: 2005

Aangemelde instantie(s)

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Druksterkteklasse:	R3		
Chloride-ionengehalte	≤ 0,05 %		
Hechtvermogen	≥ 1,5 MPa		
Verhindert uitzetten/krimpen	≥ 1,5 MPa		
Carbonatieweerstand	NPD		
Elasticiteitsmodulus	≥ 15 GPa	Systeem 4	EN 1504-3:2005
Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen	≥ 1,5 MPa		
Glijvastheid	NPD		
Capillaire waterabsorptie	≤ 0,5 kg/(m²h0,5)		
Brandklasse	A1		
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 4	

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

Remmers GmbH
R & D Bouwbescherming IV



dr. Amir Asgharzadeh (gevolmachtigde)
(Afdelingshoofd)

i. o. Thomas Anneken
(Teamleider)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.

Löningen, 2025-03-05