



## Vyhlasenie o parametroch

podľa prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  
pozmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

<b>Pre výrobok</b>	<b>MB PUreactive+</b>
<b>Číslo</b>	<b>GBI-P 112-5</b>
<b>Jedinečný identifikačný kód typu výrobku</b>	2982
<b>Zamýšľané použitie(-ia)</b>	Strešné vodotesné zostavy aplikované v tekutom stave
<b>Výrobca</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
<b>Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov</b>	Systém 3
<b>Harmonizovaná norma</b>	EAD 030350-00-0402: 2018-08
<b>Notifikovaný(é) subjekt(y)</b>	Kiwa Polymer Institut GmbH Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker Notifikovaný subjekt 1119

**Európsky dokument pre posudzovanie: EAD 030350-00-0402**

**Európske technické osvedčenie: ETA-22/0177**

**Subjekt pre technické posudzovanie: KIWA Nederland B.V., Sir Winston Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk**

### Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1):	B-s1, d0	Systém 3	EAD 030350-00-0402: 2018-08
Parametre súvisiace s vonkajším ohňom (EN 13501-5):	BROOF (t1, t2, t3, t4)		
Priepustnosť vodnej pary (μ)	2748		
Vodotesnosť	vyhovuje		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		
Odolnosť proti koreňom rastlín	NPD		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	≥ 50 kPa pre podklady odolné proti roztrhnutiu		
Šmykľavosť	NPD		



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene

**Remmers GmbH**  
VV Ochrana stavieb III

.....  
Magnus Greiwe  
(vedúci oddelenia)

.....  
Lehmschlöter  
(vývojár)

**Vyhlásenie o parametroch bolo vytvorené elektronicky a je platné aj bez podpisu**

Löningen, 2024-09-10