



Eksploatacinių savybių deklaracija

pagal (ES) reglamento Nr. 305/2011 III priedą,
iš dalies pakeistą Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014

Produktas	SL Fill Q3
Nr.	GBI-P 141
Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	2997
Naudojimo paskirtis (-ys)	Skiedinys, atlikus tinkamumo bandymą, kai sukietėjusio skiedinio sausos masės piltnis tankis yra $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Gamintojas	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	4 sistema (naudojant viduje ir išorėje, sienų, atramų, pertvarų ir lubų apdailai) 4 sistema (skirta naudoti patalpose, kurioms taikomi atsparumo ugniai reikalavimai)
Darnusis standartas	EN 998-1: 2017-02
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)	Netaikoma

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė savybė	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumo ugniai klasė	A1	4 sistema	EN 998-1:2017-02
Tempiamasis stipris	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (lūžio modelis B)		
Vandens sugertis	$W_{c,0}$		
Pralaidumas vandens garams (μ)	8		
Šilumos laidumas ($\lambda_{10,dry,mat.}$)	0,47 W/(m*K)		
Pavojingosios medžiagos	NPD		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus. Ji išduota pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu ir už gamintoją pasirašė

Remmers GmbH

I statinių apsaugos tyrimų ir plėtros skyrius

Dr. Magnus Greiwe (pagal įgaliojimą)
(skyriaus vadovas)

Maren Jeske-Marquardt (bendrovės vardu)
(kūrėja)

Eksploatacinių savybių deklaracija buvo parengta elektroniniu būdu, todėl galioja be parašo

Lönigen, 2025-03-24