





Déclaration de performance

conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 modifié par le règlement (UE) n° 574/2014

Déclaration de conformité

conformément au décret-loi (UK) 2019 Nr. 465 ; 2020 Nr. 1359

pour le produit	MB 2K GBI-P 73-3		
N°			
Code d'identification unique du type de produit	3014		
Usage(s)	[LE_EN_14891_MB_2K] Produit d'imperméabilisation à appliquer en phase liquide pour l'extérieur, à appliquer avant la pose de carrelages et dalles céramiques (collés avec Remmers FL fix de la catégorie C2 selon EN 12004)		
Fabricant	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Löningen (DE)		
	Distributeur UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)		
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3 (pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur)		
Norme harmonisée	EN 14891:2012-07		
Organisme(s) notifié(s)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761		

La MPA Braunschweig a délivré le rapport suivant pour les essais de typerapport de test 1201/532/18e

Prestations déclarées :

Caractéristiques principales	Prestations	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécification technique harmonisée
Niveau initial de la résistance à la traction	≥ 0,5 N/mm²	Système 3	EN 14891 : 2017-07
Résistance à la traction après contact avec de l'eau	≥ 0,5 N/mm²		
Résistance à la traction après vieillissement thermique :	≥ 0,5 N/mm²		
Résistance à la traction après alternance gel/dégel :	≥ 0,5 N/mm²		
Résistance à la traction après contact avec de l'eau de chaux	≥ 0,5 N/mm²		
Imperméabilité à l'eau	Aucune pénétration		
Pontage des fissures sous conditions normales	≥ 0,75 mm		
Pontage des fissures à basse température :	≥ 0,75 mm à -5 °C		

MB 2K





performances conformément au règlement (UE) n° 305/2011 et la déclaration de conformité conformément à la législation (UK) 2019 Nr. 465 ; 2020 Nr. 1359, le fabricant désigné ci-dessus est seul responsable.

1359, le fabricant désigné ci-dessus est seul responsable.

Signé pour le fabricant et au nom du / de la :

Remmers GmbH

[f_e_bautenschutz_3]

Dr. Magnus Greiwe (mandaté)
 (Responsable du service)

i.o. Christian Jaskulke
 (Développeur)

Cette déclaration des performances a été générée électroniquement et elle est valable sans signature.