



## Déclaration de performance

conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 modifié par le règlement (UE) n° 574/2014

<b>pour le produit</b>	<b>IR Epoxy 360</b>
<b>N°</b>	<b>GBIII 088_3</b>
<b>Code d'identification unique du type de produit</b>	6872
<b>Usage(s)</b>	Substance de remplissage pour la réparation de fissures dans le béton Injection d'éléments de construction en béton pour le remplissage par adhérence de fissures, de cavités et de défauts U (F1) W (2) (1) (8/30) (1)
<b>Fabricant</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	<b>Système 2+</b> (pour utilisation dans les bâtiments et les ouvrages d'ingénierie)
<b>Norme harmonisée</b>	EN 1504-5:2024
<b>Organisme(s) notifié(s)</b>	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

### Prestations selon la norme EN 1504-5 :

Caractéristiques principales	Prestations	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécification technique harmonisée
Adhésion par adhérence : Rétrécissement volumétrique Température de vitrification	> 2 N/mm <sup>2</sup> (< 3 %) > 40 °C	System 2+	EN 1504-5:2004
Capacité d'injection en milieu sec	Taux de remplissage > 95% Adhérence > 2 N/mm <sup>2</sup> pour une largeur de fissure 0,2 mm		
Durabilité	Résistance cohésive dans le béton		
Tenue à la corrosion	Il est supposé qu'il n'y a pas d'effets corrosifs.		
Déversements de substances dangereuses	NPD		

La performance du produit ci-dessus correspond à la performance déclarée / les performances déclarées Pour la préparation de cette déclaration des performances conformément au règlement (UE) n° 305/2011, le fabricant désigné ci-dessus est seul responsable.

Signé pour le fabricant et au nom du / de la :

**Remmers GmbH**  
[f\_e\_bodenschutz]

Dr. Ralph Bergs (mandaté)  
(Chef de service)

p.o. Markus Wist  
(Technicien)

**Cette déclaration des performances a été générée électroniquement et elle est valable sans signature.**



---

Löningen, 2024-12-12