



Prestatieverklaring

overeenkomstig bijlage III van Verordening (EU) nr. 305/2011 zoals gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

voor het product	IR Epoxy 360
Nr.	GBIII 088_3
Unieke identificatiecode van het producttype	6872
Beoogd gebruik	Injecteerbare vulstof voor betonscheuren Injecteren van betondelen voor het geforceerd vullen van scheuren, holtes en defecten U (F1) W (2) (1) (8/30) (1)
Fabrikant	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
Systeem/voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Systeem 2+ (voor gebruik in gebouwen en technische constructies)
Geharmoniseerde norm	EN 1504-5:2024
Aangemelde instantie(s)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

Prestaties overeenkomstig EN 1504-5:

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatie stabiliteit	Geharmoniseerde technische specificatie
Hechting door hechtkracht:	> 2 N/mm ²	Systeem 2+	EN 1504-5:2004
Volumetrische krimp	(< 3 %)		
Glasovergangstemperatuur	> 40 °C		
Injectievermogen bij droog medium	Vullingsgraad > 95 % Hechting > 2 N/mm ² bij scheurbreedte 0,2 mm		
Bestendigheid	Cohesiefouten in beton		
Corrosiegedrag	Aangenomen wordt dat er geen corrosieve effecten zijn		
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD		

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform met de aangegeven prestaties. Voor de verstrekking van deze prestatieverklaring volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 is uitsluitend de hierboven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en namens

Remmers GmbH
[f_e_bodenschutz]

Dr. Ralph Bergs (gevolmachtigde)
(Afdelingshoofd)

i. o. Markus Wist
(technicus)

Deze prestatieverklaring is elektronisch gegenereerd en is ook zonder handtekening geldig.



Löningen, 2024-12-12