

Kolekcja kolorów z efektem naturalnego drewna



Kolor	bezbarny
Gatunek drewna	świerk
Do konstrukcji chronionych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline GW-306 FT 38863 Induline NW-740/05 bezbarwny 	



Kolor	bezbarny
Gatunek drewna	dąb
Do konstrukcji chronionych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline GW-360 bezbarwny Induline ZW-504i bezbarwny Induline NW-740/05 bezbarwny 	



Kolor	bezbarny
Gatunek drewna	modrzew
Do konstrukcji chronionych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline GW-360 bezbarwny Induline ZW-504i bezbarwny Induline NW-740/05 bezbarwny 	



Kolor	świerk-natura
Gatunek drewna	świerk
Do miejsc narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900 Induline GW-360 FT 38856 Induline ZW-504i bezbarwny Induline NW-740/05 FT 38857 	



Kolor	dąb-natura
Gatunek drewna	dąb
Do miejsc narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline GW-360 FT 38854 Induline ZW-504i bezbarwny Induline NW-740/05 FT 38855 	




Kolor	modrzew-natura
Gatunek drewna	modrzew
Do miejsc narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900 Induline GW-360 FT 38858 Induline ZW-504i bezbarwny Induline NW-740/05 FT 38859 	



Kolor	efekt betonu
Gatunek drewna	świerk
Do miejsc narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900 Induline GW-201/208 biały Induline DW-601 biały (z dodatkiem 10% wody) Spryskać powierzchnię rozcieńczalnikiem V-890-Verdünnung (pistolet kubetkowy, mała dysza, niskie ciśnienie) Aqua KB-004 FT 31030 / FT 31049 (po wyschnięciu nanieść natryskowo mgłą z produktu, nadmiar zetrzeć ścierką, a powierzchnię oszlifować do uzyskania efektu końcowego) 	



Kolor	bezbarny, z efektem wapnowania
Gatunek drewna	dąb
Do konstrukcji chronionych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline GW-360 bezbarwny Induline ZW-504i bezbarwny KP-840 biały (nanieść, wetrzeć w pory, nadmiar zebrać) Induline NW-740/05 bezbarwny 	



Kolor	biały, gładki mat, odporny na zadrapania
Gatunek drewna	świerk
Do miejsc narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych	
Układ warstw:	
<ul style="list-style-type: none"> Induline SW-900 Induline GW-201/208 biały Induline ZW-400 biały Induline DW-601/20 biały Induline NW-740/05 bezbarwny (z 10% Induline DW-601/20 biały) 	

