



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	FM Hanse
Nr.	GBI-P 78-2
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	1452
Verwendungszweck(e)	Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+ (für Verwendung im Innen- und Außenbereich, auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden) System 4 (für das Brandverhalten)
Harmonisierte Norm	EN 998-2: 2016-11
Notifizierte Stelle(n)	GG-CERT e.V., Annastraße 67-71, 50968 Köln, Notified Body 0785

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **0785 - CPR - 21 - 104 - 13**

Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation	
Druckfestigkeit	M5 Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 (Verfahren B)	System 2+	EN 998-2: 2016-11	
Verbundfestigkeit:	in Verbindung mit Kalksandstein nach EN 771 bei einer Eigenfeuchte von 3-7 M.-%			
Chloridionengehalt	≤ 0,1 M-%			
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m ² •min ^{0,5})			
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	15/35 (Tabellenwert EN 1745)			
Wärmeleitfähigkeit (λ _{10,dry,mat}) für P = 50%	≤ 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)			
Wärmeleitfähigkeit (λ _{10,dry,mat}) für P = 90%	≤ 0,92 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)			
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM			
Brandverhaltensklasse	A1			System 4
Gefährliche Stoffe	NPD			




Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F & E Bautenschutz IV


i.V. Dr. Magnus Greiwe
(Abteilungsleiter)


i.A. Thomas Anneken
(Entwickler)

Löningen, 2024-05-10