



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

<b>für das Produkt</b>	FL fix
<b>Nr.</b>	GBI-P 24-4
<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	2817
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit
<b>Hersteller</b>	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen (DE)  <b>Vertreiber UKCA:</b> Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	<b>System 3</b> (für Anwendung im Innen- und Außenbereich) <b>System 3</b> (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 12004-1: 2017-05
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

Die MPA Braunschweig hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes ausgestellt: **Prüfbericht - Nr. 1201/572/18**

### Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E		
Ausgangshaftzugfestigkeit	≥ 1,0 MPa (C 2)		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 MPa (C 2)		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 1,0 MPa (C 2)		
Haftzugfestigkeit nach Gefrier-Auftau-Zyklen	≥ 1,0 MPa (C 2)	System 3	EN 12004-1: 2017-05
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Abrutschen	≤ 0,5 mm		



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH  
F & E Bautenschutz IV



i.V. Dr. Amir Asgharzadeh  
(Abteilungsleitung)



i.A. Peter Murawski  
(Labor)

Löningen, 2024-02-07