



Induline ZW-507i

Apprêt isolant transparent en phase aqueuse pour application par pulvérisation



Composants

Teneur en COV

34 g/l

Directive 2004/42/CE ("Directive Deco-Paint")

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/e) : max. 130 g/l (2010).

La teneur réelle en COV du produit est nettement inférieure à la valeur limite.

Substances actives biocides (fiche de développement durable)

Contient des quantités mineures de dérivés de l'isothiazolinone, qui proviennent de la conservation de précurseurs (surtout des liants).

Ne contient pas de biocides additionnelles pour la protection du film ou du bois.

SVHC conformément à VO 1907/2006/EG ("REACH")

Exclus (<0,1 %)

Métaux lourds conformément à la directive VdL 01 (2018)

Ne contient pas de composants constitutifs.

Code Produit

BSW20

Label écologique, certifications, déclarations

Directive VdL 01

Sans plastifiants, sans aromates

Déclaration selon VdL-RL 01

Groupe de produits : vernis transparents

Ingrédients : émulsion d'acrylate, copolymère d'uréthane, glycoles, eau, agents dé moussants, agent mouillant, agent épaississant, absorbant UV, agent de matage, isothiazolinone : MIT (méthylisothiazolinone), BIT (benzothiazolinone) CMIT/MIT (chlorométhylisothiazolinone/méthylisothiazolinone) (3:1).

Pour tout complément d'information pour les personnes allergiques, contactez le +49 (0) 5432/83-138

Certifications de bâtiments

Aptitude conformément au critère DGNB ENV 1.2 (2017) - "Risques pour l'environnement local"

Nr.	Utilisation	Type de produit	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Revêtements sur supports non-minéraux: métaux, bois, matières plastiques	Il s'agit ici de revêtements décoratifs liquides: vernis, lasures avec couches de base. Les revêtements à effets sont exclus (p.ex: vernis métalliques)	Oui	Oui	Oui	Oui

Aptitude conformément au critère BNB

N°	Groupe de produit de construction	Type de produit de construction	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Les revêtements de surface traités sur place et les revêtements en usine, pour autant qu'il n'existe pas de preuve conformément à BIMSchV ou TA-air	Vernis, lasures, teintes incl. primaires (conformément à la directive Decopaint-RL Cat. D + E + F). Applications: revêtements sur supports non-minéraux à l'intérieur et à l'extérieur: métal, bois, matières plastiques	Oui	Oui	Oui	Oui	Non



[nachhaltigkeit_qng_kriterium]			
[LANG_POS]	Groupe de produit de construction	Type de produit de construction	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6.1]	[NH_QNG_TYP_6.1]	Oui

Adapté à l'utilisation selon le système LEED

Catégorie selon LEEDv4 Credit EQc2 - 2014 :
Primers, sealers et undercoaters :
Limite de COV : 100 g/l sans eau: pas atteint

Lieu de production

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönninge

09/2024 CW