



## Induline DW-625

Dekkende watergedragen voor- en aflak voor huisdeuren, met verhoogde bestendigheid tegen krassen en handcrème



### Bestanddelen

#### VOC-gehalte

<60 g/L

#### Richtlijn 2004/42/EG ("Deco-Paint-richtlijn")

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): max. 130 g/l (2010).

Dit product bevat < 130 g/l VOC.

#### Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

Bevat geringe hoeveelheden isothiazolinonederivaten (< 0,035 % BIT, < 0,000018 % MIT, < 0,0009 % CMIT/MIT (3:1)) voor de conservering van precursoren (met name bindmiddelen) of die voor de conservering van het product in de pot zijn toegevoegd.

#### SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACH")

Uitgesloten (<0,1 %)

#### Zware metalen conform de VdL-richtlinie 01 (2018)

Bevat geen constitutieve bestanddelen.

### GIScode

BSW30

### Ecologisch label, certificeringen, verklaringen

#### VdL-richtlinie 01

Zonder weekmakers en aromaten

#### Declaratie conform VdL-RL 01

Productgroep: dispersielak

Ingrediënten: polyurethaandispersie, acrylaatemulsie, titaandioxide, glycoether, water, bevochtigingsmiddel, verdikkingsmiddel, matteringsmiddel, antischuimmiddel, BIT (benzisothiazolinon), CMIT/MIT (chloormethylisothiazolinon/methylisothiazolinon, 3:1), MIT (methylisothiazolinon).

Informatie voor mensen met een allergie onder +49 (0) 5432/83-138

#### [nachhaltigkeit\_en\_71\_3]

Het product voldoet zeer duidelijk aan de eisen van EN 71-3 met betrekking tot de migratie van zware metalen.

### Bouwcertificeringen

Gepasheid conform het DGNB-criterium ENV 1.2 (2017) - "Risico's voor de lokale omgeving"

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Dit betreft decoratieve vloeibare coatingmaterialen: lakken/glazuren met grondlagen. Effectlakken (bv. metaallakken) zijn uitgesloten.	Ja	Ja	Ja	Nee

Gepasheid conform het BNB-criterium

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlaktecoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSChV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlijn Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee



[nachhaltigkeit\_qng\_kriterium]

Pos.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6_1]	[NH_QNG_TYP_6_1]	Ja

**Kan gebruikt worden volgens het LEED-systeem**

Categorie volgens LEEDv4 Credit EQc2 - 2014:  
Pigmented Laquers:  
VOC-limiet: 275 g/l zonder water: voldoet

**Productielocatie**

Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
DE - 49624 Lönigen

09/2024 CW