



## Induline LW-715E

Watergedragen transparante tussen- en eindcoating, speciaal geschikt voor elektrostatisch spuiten



### Bestanddelen

#### VOC-gehalte

< 45 g/l

#### Richtlijn 2004/42/EG ("Deco-Paint-richtlijn")

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Dit product bevat < 130 g/l VOC.

#### Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

Om het product in de pot tegen microbacteriële besmetting te beschermen, bevat het product conserveermiddelen op basis van de biocide werkzame stof BIT (< 0,050 %), CMIT/MIT (3:1) (< 0,001 %).

#### SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACH")

Uitgesloten (<0,1 %)

#### Zware metalen conform de VdL-richtlinie 01 (2018)

Bevat geen constitutieve bestanddelen.

### GIS code

BSW30

### Ecologisch label, certificeringen, verklaringen

#### VdL-richtlinie 01

Zonder aromaten

#### Verklaring volgens VdL-RL 01

Productgroep: Dispersiecoating

Ingrediënten: Polyurethaanhars, acrylaat, ijzeroxidepigment, glycoether, water, ontschuimer, bevochtigingsmiddel, verdikkingsmiddel, matteringsmiddel, BIT (benzothiazolinone), CMIT/MIT (chloromethylisothiazolinone/methylisothiazolinone, 3:1).

Informatie voor mensen met een allergie: +49 (0) 5432/83-138

#### Emissies

Het materiaal is in een emissietestkamer getest op de uitstoot van vluchtige organische stoffen en voldoet volledig aan de eisen van de Franse VOS-verordening op niveau A+ (hoogste eisen).

### Bouwcertificeringen

Gepastheid conform het DGNB-criterium ENV 1.2 (2017) - "Risico's voor de lokale omgeving"

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Het gaat hier om decoratieve vloeibare coatings: vernissen, lazuren met basislagen. De coatings met effecten zijn uitgesloten (bijv: metallic lakken)	Ja	Ja	Ja	Ja

Gepastheid conform het BNB-criterium

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlaktecoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSChV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlijn Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee



---

[nachhaltigkeit\_qng\_kriterium]

[LANG_POS]	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6_1]	[NH_QNG_TYP_6_1]	Ja

---

**Kan gebruikt worden volgens het LEED-systeem**

Categorie volgens LEEDv4 Credit EQc2 - 2014:

Pigmented Laquers:

VOC-limiet: 275 g/l zonder water: voldoet

---

**Productielocatie**Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
DE - 49624 Lönigen

10/24 AS