



Induline DW-691

Watergedragen dekkende industriële voor- & aflak voor spuitapplicatie



Bestanddelen

VOC-gehalte

34,6 g/L
3,03 % (m/m)

Richtlijn 2004/42/EG ("Deco-Paint-richtlijn")

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Dit product bevat < 130 g/l VOC.

Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

Om het product in de pot tegen microbacteriële besmetting te beschermen, bevat het product conserveermiddelen op basis van de biocide werkzame stoffen BIT (< 0,050 %), CMIT/MIT (3:1) (< 0,00090 %) en MIT (< 0,000015 %).

SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACH")

Uitgesloten (<0,1 %)

Zware metalen conform de VdL-richtlinie 01 (2018)

Bevat geen constitutieve bestanddelen.

GIS code

BSW30

Ecologisch label, certificeringen, verklaringen

VdL-richtlinie 01

Zonder weekmakers en aromaten

Verklaring volgens VdL-RL 01

Productgroep: Dispersielakken

Ingrediënten: acrylaat, titaandioxide, calciumcarbonaat, glycolether, water, anti-afzetmiddel, bevochtigingsmiddel, verdikkingsmiddel, matteringsmiddel, BIT (benzothiazolinone), CMIT/MIT (chloormethylisothiazolinone/methylisothiazolinone) (3:1), MIT (methylisothiazolinone)
Informatie voor mensen met een allergie +49 (0) 5432/83-138

Emissies

Het materiaal is in een emissietestkamer getest op de uitstoot van vluchtige organische stoffen en voldoet volledig aan de eisen van de Franse VOS-verordening op niveau A+ (hoogste eisen).

[nachhaltigkeit_en_71_3]

Het product voldoet zeer duidelijk aan de eisen van EN 71-3 met betrekking tot de migratie van zware metalen.

Bouwcertificeringen

Gepasheid conform het DGNB-criterium ENV 1.2 (2017) - "Risico's voor de lokale omgeving"

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Het gaat hier om decoratieve vloeiende coatings: vernissen, lazuren met basislagen. De coatings met effecten zijn uitgesloten (bijv: metallic lakken)	Ja	Ja	Ja	Ja



Gepastheid conform het BNB-criterium

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlaktecoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSchV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlinie Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee

[nachhaltigkeit_qng_kriterium]

[LANG_POS]	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6_1]	[NH_QNG_TYP_6_1]	Ja

Kan gebruikt worden volgens het LEED-systeem

Categorie volgens LEEDv4 Credit EQc2 - 2014:
 Pigmented Laquers:
 VOC-limiet: 275 g/l zonder water: voldoet

Productielocatie

Remmers GmbH
 Bernhard-Remmers-Straße 13
 DE - 49624 Lönningen

09/24 AS