



Aqua SL-414-systeemlak

Kleurloze 1K-systeemlak met extreem snelle droging



Bestanddelen

VOC-gehalte

< 55 g/l

Richtlijn 2004/42/EG ("Deco-Paint-richtlijn")

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOC.

Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

Bevat kleine hoeveelheden isothiazolinonederivaten (< 0,03 % BIT, < 0,00022 % CMIT/MIT (3:1), <0,0001 OIT) als gevolg van de conservering van precursoren (met name bindmiddelen) of toegevoegd met het oog op de conservering van het product.

SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACH")

Uitgesloten (<0,1 %)

Zware metalen conform de VdL-richtlijn 01 (2018)

Bevat geen constitutieve bestanddelen.

GIScode

BSW30

Ecologisch label, certificeringen, verklaringen

VdL-richtlijn 01

Zonder weekmakers en aromaten

Declaratie conform VdL-RL 01

Productgroep: Blankelakken

Ingrediënten: Acrylaatdispersie, polyurethaanhars, wassen, siliciumoxide, water, glycoether, anti-bezinkingsmiddel, verdikkingsmiddel, matteringsmiddel, bevochtigingsmiddel, ontschuimer ((anti-schuimmiddel)), BIT (benzothiazolinone), OIT (octylisothiazolinone), CMIT/MIT (chloromethylisothiazolinone/methylisothiazolinone) (3:1).

Informatie voor mensen met een allergie: +49 (0) 5432/83-138

[nachhaltigkeit_en_71_3]

Het product voldoet zeer duidelijk aan de eisen van EN 71-3 met betrekking tot de migratie van zware metalen.

Bouwcertificeringen

Gepastheid conform het DGNB-criterium ENV 1.2 (2017) - "Risico's voor de lokale omgeving"

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Dit betreft decoratieve vloeibare coatingmaterialen: lakken/glazuren met grondlagen. Effectlakken (bv. metaallakken) zijn uitgesloten.	Ja	Ja	Ja	Ja

Gepastheid conform het BNB-criterium

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlakcoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSChV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlijn Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee



[nachhaltigkeit_qng_kriterium]

Pos.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6.1]	[NH_QNG_TYP_6.1]	Ja

Productielocatie

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönigen

09/24 CW