



Induline DW-660

Watergedragen dekkend 1-pot-coatingsysteem met filmbescherming voor VACUMAT®-applicatie



Bestanddelen

VOC-gehalte

< 40 g/l

Richtlijn 2004/42/EG ("Deco-Paint-richtlijn")

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): max. 130 g/l (2010).

Dit product bevat < 130 g/l VOC.

Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

Om de film tegen microbacteriële besmetting te beschermen, bevat het product een filmconserveringsmiddel op basis van de biocide werkzame stof IPBC (< 0,25 %).

Om het product in de pot tegen microbacteriële besmetting te beschermen, bevat het product conserveermiddelen op basis van de biocide werkzame stof BIT (< 0,050 %), CMIT/MIT (< 0,0015 %) en MIT (< 0,000030%)

SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACH")

Uitgesloten (< 0,1 %)

Zware metalen conform de VdL-richtlijn 01 (2018)

Bevat geen constitutieve bestanddelen.

GIS code

BSW50

Ecologisch label, certificeringen, verklaringen

VdL-richtlijn 01

Zonder aromaten

Verklaring volgens VdL-RL 01

Productgroep: Dekkende houtlak

Ingrediënten: Acrylaat, acryl-emulsie, titaandioxide, zinkwit, aluminiumhydroxide, water, glycolen, bevochtigingsmiddel, ontschuimer (anti-schuimmiddel), anti-bezinkingsmiddel, matteringsmiddel, verdikkingsmiddel, MIT (methylisothiazolinone), BIT benzisothiazolinone), CMIT/MIT (chloromethylisothiazolinone/ methylisothiazolinone) (3:1), IPBC (iodo-propinylbutylcarbamaat).
Informatie voor mensen met een allergie: +49 (0) 5432/83-138

Bouwcertificeringen

Gepasheid conform het DGNB-criterium ENV 1.2 (2017) - "Risico's voor de lokale omgeving"

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Het gaat hier om decoratieve vloeibare coatings: vernissen, lazuren met basislagen. De coatings met effecten zijn uitgesloten (bijv: metallic lakken)	Ja	Ja	Ja	Ja

Gepasheid conform het BNB-criterium

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlaktecoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSChV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlijn Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee



[nachhaltigkeit_qng_kriterium]

[LANG_POS]	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QNG
6.1	[NH_QNG_POS_6.1]	[NH_QNG_TYP_6.1]	Ja

Productielocatie

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönigen

09/24 AS