



Epoxy UV 100

Résine époxy transparente à faible jaunissement



Composants

Teneur en COV

< 175 g/l

Directive 2004/42/CE ("Directive Deco-Paint")

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/j) : max. 500 g/l (2010).
Ce produit contient < 500 g/l de COV.

SVHC conformément à VO 1907/2006/EG ("REACH")

Exclus (<0,1 %)

Métaux lourds conformément à la directive VdL 01 (2018)

Ne contient pas de composants constitutifs.

[nachhaltigkeit_total_solid]

satisfait

Exigences légales

Ordonnance sur les produits de construction

Marquage CE selon EN 13813:2002 disponible

GISCODE

RE 90

Label écologique, certifications, déclarations

Émissions

Le matériau est adapté dans le système pour une utilisation dans des locaux de séjour avec preuve du comportement d'émission selon le schéma AgBB. L'aptitude a été testée et certifiée de manière indépendante et externe dans une chambre d'essai d'émission selon EN ISO 16000.

Adapté à l'utilisation selon le système LEED

Catégorie selon LEEDv4 Credit EQc2 - 2014 :

Apprêts, scellants et sous-couches:
Limite COV: 100 g / l sans eau: satisfait

Lieu de production

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönigen

Daten nicht aktuell / DK