



## Color PA

### - Peinture acrylique pour béton -

Peinture acrylique pure de qualité pour façades

#### Composants

##### Teneur en COV

< 0,5 g/l

##### Directive 2004/42/CE ("Directive Deco-Paint")

La valeur limite de l'Union Européenne pour le produit (Cat. A/c) : max. 40 g/l (2010).  
Ce produit contient < 40 g/l COV.

##### Substances actives biocides (fiche de développement durable)

Pour protéger le produit dans le pot contre l'action de microorganismes, il contient des agents conservateurs à base des substances actives biocides et CMIT/MIT (3:1) (< 0,001%) et BIT (< 0,05%).

##### SVHC conformément à VO 1907/2006/EG ("REACH")

Exclus (<0,1 %)

##### Métaux lourds conformément à la directive VdL 01 (2018)

Ne contient pas de composants constitutifs.

#### Exigences légales

##### Ordonnance sur les produits de construction

Marquage CE selon EN 1504-2:2004 disponible

#### GISCODE

BSW20

#### Label écologique, certifications, déclarations

##### Directive VdL 01

[NH\_VDL\_4]

Sans aromates

[nh\_vdl\_2]

##### Déclaration conformément à la VdL-RL 01

Type de produit : peinture à dispersion

Ingrédients : Dispersion d'acrylate, dioxyde de titane, oxyde de fer, substances de remplissage minérales, esters, eau, dérivés de cellulose, agent anti-mousse, épaississants polyuréthane, BIT (benzothiazolinone), CMIT / MIT (Chlorométhylisothiazolinone / méthylisothiazolinone) (3: 1).

Pour tout complément d'information pour les personnes allergiques, contactez le +49 (0) 5432/83-138

#### Certifications de bâtiments

Aptitude conformément au critère DGNB ENV 1.2 (2017) - "Risques pour l'environnement local"

| Nr. | Utilisation   | Type de produit  | QS1 | QS2 | QS3 | QS4 |
|-----|---|--|-----|-----|-----|-----|
| 2   | Revêtements sur supports principalement minéraux à l'intérieur, tels que les enduits (également les enduits à dispersion) ainsi que les papiers peints, les non-tissés, les plaques de plâtre cartonné, etc. Ne sont pas pris en compte les surfaces de sol avec des exigences de résistance spéciales (comme les systèmes OS) et les voies de circulation comme les garages souterrains, les voies d'accès, etc. | Il s'agit des peintures décoratives, des apprêts, des enduits décoratifs (y compris les enduits de qualité) ainsi que des fonds, des revêtements de sol sans exigences de résistance particulières, des glacis pour béton. | Oui | Oui | Non | Non |



Aptitude conformément au critère BNB

| N° | Groupe de produit de construction        | Type de produit de construction   | QN1 | QN2 | QN3 | QN4 | QN5 |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6a | Revêtements de surface traités sur place | Peintures pour murs extérieurs, y compris apprêts (conformément à la directive Decopaint cat. C). Domaines d'application : Revêtements sur des supports principalement minéraux à l'extérieur : béton, maçonnerie, mortiers et enduits (également enduits de dispersion), crépis ainsi que sur des papiers peints de façade, etc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |

[nachhaltigkeit\_qng\_kriterium]

| [LANG_POS] | Groupe de produit de construction | Type de produit de construction | QNG |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----|
| 5.2        | [NH_QNG_POS_5_2]                  | [NH_QNG_TYP_5_2]                | Oui |
| 5.3        | [NH_QNG_POS_5_3]                  | [NH_QNG_TYP_5_3]                | Oui |

**Lieu de production**Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
DE - 49624 Lönninge

09/2024 CW