



Induline GW-390

Lazurovací základ na vodní bázi pro komplexní a nadrozměrné komponenty



Složení

Obsah VOC

< 12 g/l

Směrnice 2004/42/ES ("Deco Paint")

Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

Biocidní účinné látky

Obsahuje konzervační látky na bázi biocidních účinných látek BIT (< 0,035 %), Bronopol (< 0,0030 %) a CMIT/MIT (3:1) (< 0,00085 %), které chrání obsah nádoby před mikrobiálním napadením.

SVHC podle nařízení 1907/2006/ES („REACH“)

Neobsahuje (<0,1 %)

Těžké kovy podle směrnice VdL 01

Nejsou zahrnuty jako konstitutivní složky

GISCODE

BSW20

Ekologické označení, certifikace, prohlášení

Směrnice VdL 01

Neobsahuje změkčovadla a arómy

Prohlášení podle VdL-RL 01

Produktová skupina: Základní nátěry

Složení: Akrylová disperze, alkydová pryskyřice, oxid titaničitý, saze, pigmenty oxidu železitého, organické pigmenty, glykolový éter, voda, protispěková látka, odpěňovací činidlo (protipěnidlo), smáčedlo, neutralizační činidlo, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol, bronopol, BIT (benzisothiazolinon), CMIT (chloromethylisothiazolinon)/MIT (methylisothiazolinon) (3:1).

Emise

Materiál byl testován v emisní zkušební komoře na emise těkavých organických látek a plně vyhovuje požadavkům francouzského nařízení o VOC na úrovni A+ (nejvyšší požadavky).

Certifikace budov

Vhodnost podle kritéria DGNB ENV 1.2 - "Rizika pro místní životní prostředí" / verze V 23.1 2018

Nr.	Místo použití	Typ výrobku	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Nátěry na neminerálních podkladech: kovy, dřevo, plasty	Vztahuje se na dekorativní tekuté nátěrové materiály: laky / lazury s podkladovými nátěry. Kromě nátěrů s efektem (např. laky s metalickým efektem)	Ano	Ano	Ano	Ano

Vhodnost podle kritéria BNB / verze V 2015

Číslo	Skupina stavebních výrobků	Typ stavebního výrobku	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Na místě zpracovávané povrchové úpravy a povrchové úpravy z výroby, pokud není k dispozici prokázání podle BIMSchV nebo TA-Luft	Laky, lazury, mořidla včetně základních nátěrů (dle směrnice Decopaint kat. D + E + F) Oblasti použití: Nátěry na neminerální povrchy v interiéru i exteriéru: kovy, dřevo, plasty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne



Vhodnost podle kritéria QNG / verze 1.3 2022

Skupina stavebních výrobků	Typ stavebního výrobku	QNG
6.1 Nátěry na dřevo, kov a plast ve vnitřních i venkovních prostorách	Veškeré dekorativní nátěry (jednosložkové a dvousložkové systémy) včetně základních nátěrů a lazur na dřevo: ocelové nosníky, plechové dveře, interiérové dveře, zárubně, schodišťová zábradlí, topenářské trubky, dřevěné dílce (trámy, sloupky, zárubně, překlady atd.), dřevěné obložení, fasádní obklady atd. - kromě podlahových krytin	Ano

Vhodnost pro použití podle LEED

Kategorie podle Credit IEQc4.2 - 2009:

Penetrace, těsnicí hmoty a základní nátěry: Limit těkavých organických látek: 100 g/l bez vody: nesplněno

Výrobní závod

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönninge

09/24 AS