

# BAUFIX

MADE IN GERMANY

## PROFI PINSELREINIGER

SPEZIALREINIGER FÜR PINSEL & BÜRSTEN

LÖST HERVORRAGEND FRISCHE FARBE,  
ÖL, FETT & WACHS

1Le

NEU

geprüft durch

**IL** FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS-  
GESELLSCHAFT LACKE UND FARBEN MBH

[www.baufix-online.com/pruefberichte](http://www.baufix-online.com/pruefberichte)

BITTE SICHERN SIE DAS GEBINDE BEIM TRANSPORT GEGEN UMSTÜRZEN UND AUSLAUFEN!

Spezielle Lösemittelmischung aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, aus Estern und Ketonen



### EINSATZGEBIETE

Löst hervorragend frische Farbe, Öl, Fett und Wachs. Optimal geeignet zur Reinigung von Maschinenteilen, Fahrradketten und Motorradketten. Zur Verdünnung von allen gängigen Lacken bedingt geeignet, vorher Mischungsversuche durchführen.



### VERARBEITUNG

Pinzel und Farbroller nach Gebrauch in Pinselreiniger tauchen, ausdrücken und mit einem Lappen trocknen. Eintrocknete Farben länger vorweichen. Werkzeuge, Fahrzeuge, Maschinen, Motoren: Bei größeren Teilen Pinselreiniger aufbringen, kleinere Teile in Pinselreiniger legen. Je nach Grad der Verschmutzung 5–20 Min. einwirken lassen. Bei Bedarf mit einem Lappen trocken reiben. Nach der Behandlung blanke Metalle leicht einölen.

**Hinweise:** Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!

**Arbeitsgeräte und Reinigung:** Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**Verbrauch:** Je nach Anwendungsfall.

**Lagerung:** Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert haltbar bis 02/2027. Nicht zusammen mit anderen Chemikalien lagern, wie z.B. Salmiak, Salzsäure, Haushaltsreiniger, Düngerprodukte, etc.

**Entsorgungshinweis:** P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

**Kennzeichnung:** WGK: 2. ADR: Class 3 II UN 1263 PAINT, MARINE POLLUTANT. VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 850 g/l. Dieses Produkt enthält max. 850 g/l VOC.

**Inhaltsstoffe gem. Detergenzienverordnung VO 648/2004/EG:** Enthält: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Ester, Ketone und Alkohole. Weitere Informationen finden Sie unter [www.baufix-online.de](http://www.baufix-online.de).



Produkt enthält: Isobutanol, Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan, n-Butanol, Aceton, 2-Methoxy-1-methylethylacetat, Butanon, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, Propan-2-ol, 1-Methoxy-2-propanol, n-Butylacetat, Ethylacetat, Methylacetat, Toluol, Cyclohexan, Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten, Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten, Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-alkane, isoalkane, zyklisch, aromatisch (2-25%), Ethyl-(S)-2-hydroxypropionat  
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P370+P378 Bei Brand: CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wasserdampfstrahl zum Löschen verwenden. P370+P378 Bei Brand: Alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen. UFI: DE00-V04G-DOOP-C212

GEFAHR



[www.baufix-online.com](http://www.baufix-online.com)



Art.-Nr.: 80812701

**BAUFIX** GmbH

Tullastraße 16–18 · 69126 Heidelberg · Germany  
Tel. +49 (0)6221 34210 · [info@baufix-online.de](mailto:info@baufix-online.de)