

BAUFIX

MADE IN GERMANY

UNIVERSAL VERDÜNNUNG

LÖST UND VERDÜNNT LÖSEMITTELHALTIGE LACKE

EIGNET SICH SEHR GUT ZUM REINIGEN VON
ARBEITSGERÄTEN

1Le

NEU

BAUFI

BITTE SICHERN SIE DAS GEBINDE BEIM TRANSPORT GEGEN UMSTÜRZEN UND AUSLAUFEN!

Gebrauchsfertiges, hochwertiges Lösemittel zum Reinigen
oder Verdünnen von Lacken



EINSATZGEBIETE

Löst und verdünnt lösemittelhaltige Nitro- und Kombi-Lacke, Kunstharz-Lacke, PUR-Lacke, Lacke auf Basis Chlorkautschuk. Löst und entfernt Polystyrol (Styropor). Eignet sich sehr gut zum Reinigen von Pinseln, Rollen, Spritzpistolen und anderen Arbeitsgeräte.



VERARBEITUNG

Kann vielen handelsüblichen Lacken zugesetzt werden. Angaben des Lackherstellers beachten.

Hinweise: Zur Anwendung als Farb- und Lackentferner vorher die Verträglichkeit mit dem zu reinigendem Untergrund testen. Anweisungen des jeweiligen Lackherstellers beachten, im Zweifelsfall bitte Vorversuch durchführen.

Arbeitsgeräte und Reinigung: Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch: Je nach Anwendungsfall.

Lagerung: Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert haltbar bis 02/2027. Nicht zusammen mit anderen Chemikalien lagern, wie z.B. Salmiak, Salzsäure, Haushaltsreiniger, Düngerprodukte, etc.

Entsorgungshinweis: P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Zusätzliche Hinweise: ADR: Class 3 II UN 1263 PAINT, MARINE POLLUTANT.

Inhaltsstoffe gem. Detergenzienverordnung VO 648/2004/EG:
Enthält >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Ester, Ketone und Alkohole.
Weitere Informationen finden Sie unter www.baufix-online.de.

Produkt enthält: Isobutanol, Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan, n-Butanol, Aceton, 2-Methoxy-1-methylethylacetat, Butanon, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, Propan-2-ol, 1-Methoxy-2-propanol, n-Butylacetat, Ethylacetat, Methylacetat, Toluol, Cyclohexan, Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten, Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten, Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, isoalkane, zyklisch, aromatisch (2-25%) H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H404 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P370+P378 Bei Brand: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden. P370+P378 Bei Brand: Alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. P391 Verschlüttete Mengen aufnehmen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

UFI: YV65-FCQ1-U20V-M1G8



GEFAHR



www.baufix-online.com



Art.-Nr.: 80812601

BAUFIX GmbH
Tullastraße 16 - 18 - 69126 Heidelberg - Germany
Tel. +49 (0)6221 34210 - info@baufix-online.de